

**LA SOLUTION POUR  
AMÉLIORER LA TENUE  
DES PEINTURES  
SUR LE BOIS**

**AMÉLIORE L'ADHÉRENCE DE  
LA PEINTURE**

Imprègne les bois en profondeur, facilite l'accroche et prolonge la durabilité de la peinture

**COMPATIBLE TOUS BOIS**

Convient pour tous types de bois : exotiques, durs et résineux.

Peut être recouvert par des peintures glycéro ou acryliques

**ÉVITE LES REMONTÉES DE  
TANINS**

Isole le support, bloque les remontées de tanins et évite la formation de taches sur la peinture

**NUANCIER**

1 teinte · 1 aspect



**Blanc**



**0,5 L · 2,5 L**



**FABRICATION JURA**



## SUPPORTS

Convient sur tous types de bois : bois à tanins (chêne, châtaignier...), bois exotiques (iroko, doussié...), bois poreux (pin, sapin, mélèze), bois durs, bois anciens, bois autoclaves et dérivés de bois.



### TEMPS DE SÉCHAGE

4h TEMPS DE SÉCHAGE COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 12m<sup>2</sup> FINI EN 1 COUCHE



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU



### NETTOYAGE DES OUTILS E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

La sous-couche s'applique sur bois brut. Poncez les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement.

#### • SUR BOIS BRUTS :

Poreux, anciens, dégradés : Poncez et dépoussiérez. Pour une meilleure durabilité, appliquez le Traitement Bois Multi-Usages.

Exotiques : Poncez et dégraissez à l'acétone.

Résineux : Enlevez les coulures de résine avec une spatule puis les dégraissez à l'acétone.

Durs : Châtaignier, chêne : Poncez et dépoussiérez. Pour une meilleure durabilité, appliquez le Traitement Bois Multi-Usages

### APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans vent.*

- Remuez votre sous-couche avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez de façon régulière, sans surépaisseur en croisant les passes.
- Laissez sécher 4 heures avant d'appliquer directement la finition. Égrenez la première couche de finition avant d'appliquer la deuxième.

## BON À SAVOIR

- Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet [www.v33.fr](http://www.v33.fr)
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Retirez un maximum de ce produit des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.