



Cecil

PROFESSIONNEL

PE **B60** 0.5L - 2.5L - 5L - 10L

Peinture BOIS 



Résiste aux conditions extrêmes

- **RÉSINE HAUTE PERFORMANCE** : résiste aux variations dimensionnelles du bois dues aux changements de températures
- **HYDROFUGE** : bloque l'eau et l'humidité à la surface du film
- **IDÉAL EN RÉNOVATION** : accroche directe sur tous types de supports et anciennes finitions
- **BELLE FINITION** : application facile, sans coulures et superbe rendu



Rouleau



Pinceau



Pistolet

DESTINATION

Extérieur

SUPPORTS

Volets, portes, portails, bardages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR : famille 1 - classe 4a.
- Phase : solvant
- Aspect du feuil sec : produit disponible en blanc + 5 teintes et en base à teinter - satin.
- Viscosité : peinture fluide.
- Stockage : conditions 5°C < T°C < 35°C
- Conserver dans son emballage hermétique d'origine
- Matériel d'application : pinceau, rouleau, pistolet
- Consommation : 12 m²/L en 1 couche
- Séchage : hors poussière 3H
20°C / 65%HR recouvrable 24H
complet 48H
- Nettoyage du matériel : : white Spirit

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

PREPARATION

- Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art, les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1.
- Pour une finition parfaite et une bonne durabilité, égrener entre couche.
- Recommandations : Les bois ne doivent pas présenter une humidité supérieure à 18%.
- Ne pas appliquer la peinture aux heures les plus chaudes de la journée, ni au courant d'air, pour éviter qu'elle ne sèche trop rapidement.
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations (résines, sèves). Appliquer en couche mince.
- Les fendillements, les défauts d'assemblages, les dégradations ponctuelles pourront être repris à l'aide de mastics spécifiques pour le bois.
- Insister sur les « bois de bout » et les parties horizontales en rétention d'eau.

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés neufs : bois résineux, tanniques, bois exotiques, feuillus...	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage (si nécessaire) ■ Brossage/ Egrenage ■ Dépoussiérage 	Diluer légèrement la 1 ^{er} couche au white spirit	1 à 2 couches de peinture bois PE B60
Anciennes peintures, lasures, vernis en bon état* : peintures aqueuses ou solvantées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage des parties peu adhérentes ■ Egrenage ■ Dépoussiérage 		
Anciennes peintures non adhérentes, écaillées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décapage des bois peints avec AX DKP ■ Rinçage ■ Séchage 	Diluer légèrement la 1 ^{er} couche au white spirit	

CONSEIL PRO

Sur bois anciens ou usés diluer légèrement la 1ère couche avec du white spirit.

ENTRETIEN

La périodicité d'entretien dépend de l'exposition des bois peints, de la teinte, de l'épaisseur des couches appliquées... Il doit être effectué avant toute altération du film.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr