



# Cecil

PROFESSIONNEL

# TX 205

## HYDROFUGE BOIS AUTOCLAVES



1L

### HYDROFUGE – Protège les coupes de bois autoclavés

- PROTEGE LES COUPES DE BOIS AUTOCLAVES DES INTEMPERIES/UV
- REIMPREGNE A LA TEINTE
- RECOUVRABLE PAR TOUT TYPE DE FINITION POUR UNE TOTALE PROTECTION

#### DESTINATIONS

Intérieur / Extérieur

#### SUPPORTS

Découpes bois autoclavés

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Volume** : 1L
- **Composition** :
- **Diluant** : eau
- **Epaisseur film sec** :
- **Rendement** : 10 m<sup>2</sup>/L
- **Séchage** : 20°C/65%HR  
Recouvrable : 24h
- **Coloris** : Vert autoclave et Brun autoclave
- **Nettoyage** : Eau
- **Stockage** : entre 5° et 25°
- **Conditions d'application** : entre 10° et 25°C

## FONCTIONS

L'hydrofuge teinter a été spécialement étudié pour une ré-imprégnation des bois extérieurs traités autoclave, après coupes, entailles... (barrières, claustras, caillebotis, bardages, façades et terrasses).

## CONSEIL PRO

*Avant l'hydrofuge, utiliser une brosse plastique dure pour enlever toutes les remontées blanchâtres de sel. Insister fortement sur les zones des coupes ou entailles.*

## MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	FINITION
Sur bois anciens attaqués	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Éliminer les parties vermoulues</li><li>■ Renforcer ou remplacer les éléments affaiblis</li><li>■ Brosser ou poncer</li><li>■ Dépoussiérer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Appliquer un traitement insecticide et/ou fongicide</li><li>■ Badigeonner ou pulvériser le produit en insistant sur les entailles et recoupes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Appliquer la finition souhaitée (vernis, lasures, peintures...)</li></ul>
Sur bois neufs ou anciens sains	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dépoussiérer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Badigeonner ou pulvériser le produit en insistant sur les entailles et recoupes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Appliquer la finition souhaitée (vernis, lasures, peintures...)</li></ul>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 25°. Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit .**

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**