

## LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION !

La peinture de rénovation MEUBLE CUISINE a été spécialement conçue pour rénover des surfaces très sollicitées. Grâce à un complexe de polymères exclusifs, la peinture résiste durablement aux taches.

### PROTECTION DURABLE

Un film protecteur renforcé et imperméable qui résiste aux agressions du quotidien (taches, graisses et produits ménagers) et facilite le nettoyage régulier sans laisser de trace.

### FINITION PARFAITE

Haut pouvoir couvrant et excellent rendu.

### FORMULE OPTIMALE

Sans sous-couche, ultra adhérent, ultra lessivable.



## NUANCIER

15 teintes - 2 aspects



BLANC SATIN



BLANC MAT



LIN CLAIR SATIN



VOILE DE COTON SATIN



SEIGLE SATIN



TENDRE GRIS SATIN



GRIS ANTHRACITE SATIN



NOIR SMOKY MAT



NOIR ABSOLU SATIN



VERT SAUGE SATIN



KAKIBRUT SATIN



BLEU GLACÉ SATIN




BLEU DENIM MAT



JAUNE CUIR SATIN



TERRACOTTA OCRE MAT



0,075L · 0,75 L · 2 L



FABRICATION JURA



## MODE D'EMPLOI

### SUPPORTS


- Tous supports neufs ou à rénover : meubles de cuisine, crédences, plans de travail.
- Tous matériaux : bois bruts, vernis, peints, mélaminés, stratifiés, carrelage, verre, PVC.

Ne convient pas pour les faïences de salle de bain, ni pour le sol.



### TEMPS DE SÉCHAGE

6h ENTRE 2 COUCHES  
24h COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU  
OU ROULEAU



### NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

### PRÉPAREZ

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE. Lessivez à l'aide d'un nettoyant à base de soude. Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

- **SUPPORTS BRUTS/POREUX (BOIS, MDF)** : égrenez et dépoussiérez.
- **CHÊNE ET CHÂTAIGNIER BRUT** : appliquez au préalable le Préparateur BOIS V33 pour bloquer les tanins.
- **STRATIFIÉ, MELAMINÉ, CARRELAGE, VERRE** : lessivez, rincez bien à l'eau claire et laissez sécher.
- **SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS, PVC** : lessivez, rincez bien à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez (grain 240) légèrement et dépoussiérez.

### APPLIQUEZ

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

**1-Mélangez la peinture** avec une baguette large en insistant bien sur le fond du pot pour bien homogénéiser.

**2- Appliquez la peinture par petites surfaces** en commençant par peindre les angles, les bords et les joints au pinceau. Répartissez de façon homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Croisez les passes successivement (de gauche à droite). Terminez de haut en bas pour un résultat de qualité. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche (sans attendre plus de 24h) sur le même principe pour Obtenir la performance et la résistance de ce produit.

**Sur les surfaces horizontales (plan de travail...)**, appliquez le vernis Cuisine & Bain PROTECTION V33 en 2 couches. Laissez sécher 24h.

### BON À SAVOIR

- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles, ... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
- La performance et la résistance optimale de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez de solliciter votre support (chocs, taches...) durant cette période.



V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.