

**UN SEUL VERNIS
EXTERIEUR POUR TOUT,
C'EST TELLEMENT
PLUS SIMPLE !**

Le Vernis Extérieur Multi-Matériaux garantit une protection aux UV et intempéries.

ESTHÉTIQUE

Ne modifie pas la couleur initiale du support (sauf sur bois brut), grâce à sa formule à base de résine alkyde uréthane.


Tendu parfait, sans coulure.

PERFORMANT

Résistance chocs, intempéries et UV. Neutralise la rouille et stoppe la dégradation naturelle.

NUANCIER

1 teinte · 2 aspects



Incolore

**SATIN · MAT ·
0,250 L · 0,5 L**



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Portes, mobiliers de jardin, objets chinés...en :

- **BOIS**: résineux, exotiques, feuillus...bruts ou déjà peints, vernis ou lasurés. Ne s'applique pas sur le bois huilés ou cirés.
- **METAUX FERREUX** : bruts ou déjà peints.
- **ALLIAGES** : fonte, acier...



TEMPS DE SÉCHAGE


6h ENTRE 2 COUCHES

12h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU spécial solvant
ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE
SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le support doit être propre, sec, non gras et sans écaille.

• SUR BOIS :

- Brut ou déjà peint : poncez soigneusement au grain 150 et dépoussiérez. Sur bois exotique brut : dégraissez à l'acétone.

• SUR FER :

- Neuf ou en bon état : poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.

- Rouillé ou mauvais état : éliminez les parties rouillées ou les restes de finition à la brosse métallique puis dégraissez au shampooing Actif Tous métaux V33.

• SUR ALLIAGES:

- Neuf ou en bon état: lessivez impérativement avec un nettoyeur à base de soude (alcalin), puis rincez.

- En mauvais état : grattez les restes de peinture, rincez puis dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

• Remuez le vernis avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher environ 6h.

• Poncez légèrement et dépoussiérez. Appliquez la 2de couche de la même façon. En cas d'application au rouleau laqueur, appliquez 3 couches de vernis.

BON À SAVOIR

• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• La performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage.

• Retirez un maximum de vernis des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 6 ANS

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement/remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).