FABRICATION JURA

FACILE et PERFORMANTE, LA PEINTURE GALVA PROTÈGE TOUS TYPES DE SURFACES MÉTALLIQUES CONTRE LA ROUILLE

Hautement chargée en zinc et aluminium, elle forme une barrière extrêmement étanche à la corrosion et redonne aux supports l'aspect d'un métal galvanisé neuf

FACILE

- Sans sous-couche
- Ultra couvrante
- Séchage rapide

PERFORMANTE

- Formule hautement chargée en zinc et en aluminium
- Ravive tous les supports métalliques même rouillés
- Anti-corrosion
- Résiste jusqu'à 300°C

NUANCIER

1 teinte · 2 aspects

ZINC
BRILLANT - MAT
400ML

SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous les métaux (ferreux et non ferreux) :
fer, acier, tôles galvanisées, constructions métalliques, tuyauteries, grillages...

TEMPS DE SÉCHAGE

10 MIN ENTRE 2 COUCHES

30 MIN COMPLET

RENDEMENT AU LITRE

+/- 2,5 m² FINI EN 2 COUCHES

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.
Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille.

- **Supports neufs** : dégraissez à l'acétone, poncez au papier de verre grain 180 et dépoussiérez.
- **Supports anciens ou déjà peints** : éliminez les parties non adhérentes et les éventuelles traces de rouille par grattage. Dépoussiérez puis dégraissez à l'acétone. Pensez à protéger les zones à ne pas peindre.

APPLIQUEZ

Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé.
Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.

1. Secouez l'aérosol pendant 1 minute.
2. Tenez l'aérosol droit à une distance de 20-25 cm de la surface à peindre.
3. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support. Veillez à bien enrober les angles et les arêtes.
4. Appliquez de fines couches pour éviter les surchages de peinture pour un résultat sans coulure. En cas de coulure, laissez sécher, poncez et appliquez une autre couche.
5. Après 10 minutes, appliquez la seconde couche de la même façon pour apporter toutes les propriétés de la peinture.
6. Purgez l'aérosol tête en bas en appuyant quelques secondes sur la buse.

BON À SAVOIR

- Pour homogénéiser votre teinte et garantir l'application optimale, secouez la bombe jusqu'à entendre la bille de mélange puis continuez pendant 1 minute. Secouez-la également régulièrement pendant l'application.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après application.
- Peut être recouvert d'une peinture de finition (acrylique, alkyde ou glycéro) 24 h après.
- Après utilisation, ne pas jeter les résidus dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Version 1 – Septembre 2025