

LA PEINTURE IDÉALE POUR RECOUVRIR FACILEMENT TOUS LES MURS

Envie de redonner simplement un coup de jeune à votre intérieur ? COUP D'ÉCLAT® est la solution pour repeindre en un coup de rouleau, tous les murs, même ceux déjà recouverts (peinture, papier peint ...) Un résultat rapide et impeccable !

SANS PRÉPARATION

Application directe, adhérence sur toutes surfaces murales

MASQUE LES DÉFAUTS DE SURFACE

Aspect **MAT POUDRÉ**, uniformise les supports irréguliers

BON POUVOIR COUVRANT

Résultat sans trace de reprise, sans coulure ni projection

ENTRETIEN FACILE


Lessivable avec une éponge

NUANCIER

28 teintes



FABRICATION JURA





0,5 L · 2,5 L

SUPPORTS

Tous types de murs bruts ou déjà recouverts : murs, plafond, boiserie...

Idéal dans toutes les pièces à vivre : salon, chambre, bureau, couloir...



TEMPS DE SÉCHAGE

1h ENTRE 2 COUCHES
4h COMPLET



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Les murs à peindre doivent être sains, propres et secs.

- **SUR MURS NEUFS** (plaques de plâtre, murs enduits, plaquettes de parement, brique, béton) : dépoussiérez et appliquez la peinture.

Sur des surfaces très poreuses (type plâtre, enduit), il est préférable d'appliquer une sous-couche universelle au préalable.

- **SUR MURS DÉJÀ PEINTS** : lessivez les surfaces grasses ou sales et rincez soigneusement. Laissez bien sécher et appliquez la peinture.

Si besoin, grattez les parties non adhérentes et rebouchez les trous et fissures avec un enduit approprié.

- **SUR ANCIENNES GLYCÉRO ET BOIS VERNIS** : lessivez soigneusement, égrenez au papier de verre grain 220 et dépoussiérez.

- **SUR PAPIERS PEINTS, PAPIERS à PEINDRE ou TOILES DE VERRE** : appliquez directement la peinture. De préférence, faites un essai de compatibilité sur une petite surface.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

Prêt à l'emploi - Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture. Appliquez en 2 couches pour une finition parfaite.

- Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

- Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

- Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

- Ne s'applique pas sur le PVC et les supports cirés.

DANS LE POT...



EMBALLAGE
À BASE DE
PLASTIQUE
RECYCLÉ
30%
minimum

SÉCHAGE RAPIDE,
1H ENTRE LES COUCHES.

UNE TEXTURE CRÉMEUSE POUR
UNE **APPLICATION FACILE ET**
SANS COULURES.

UN **TRÈS HAUT POUVOIR**
COUVRANT, SANS TRACES.

UN **ASPECT MAT POWDRÉ**
QUI MASQUE LES DÉFAUTS.

LESSIVABLE.

CONTIENT DES
MATIÈRES RECYCLÉES.



V33 S.A - B.P.1 - F-39210 Domblans - Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.