

LA PEINTURE IDÉALE POUR RÉNOVER SON EXTÉRIEUR EN TOUTE FACILITÉ !

APPLICATION FACILE

Sans sous-couche
Séchage rapide

MULTI-ADHÉRENCE, MULTI-USAGES

Adhérence sur 10 supports
Tous bois / Tous métaux / PVC
Neuf ou rénovation : compatible
avec anciennes finitions
acryliques ou glycéro

PERFORMANTE

Garantie 8 ans
Haute résistance intempéries, UV et chocs



NUANCIER

10 teintes · 2 aspects



Blanc
RAL 9016



Gris galet
RAL 7045



Anthracite*
RAL 7016



Garrigue



Bleu orange
RAL 5023



Noir*
RAL 9005



Beige argile



Brun Havane



Coccinelle



Miel
RAL 1004

SATIN · MAT*

0,125 L · 0,4 L · 0,5 L · 2 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

- Sur abris de jardin, volets, portails, clôtures, mobiliers, objets, pergolas, fenêtres...
- En bois (résineux, feuillus, exotiques), fer, pvc, alu, galva, zinc, brique (hors façade), terre cuite...
- Neufs/bruts ou à rénover (déjà peints, lasurés, vernis)
- Sur supports extérieurs et intérieurs

Ne s'applique pas sur les plastiques souples, le nylon, le polypropylène, le polyéthylène, le polycarbonate et le plexiglas, les sols, les supports où l'eau stagne, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés..



TEMPS DE SÉCHAGE

4h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

± 6 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU
ROULEAU

PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

• SUR BOIS BRUTS :

Poncez légèrement la surface, arrondissez les angles vifs et dépoussiérez. Sur bois exotiques bruts, dégraissez à l'acétone.

• SUR BOIS DÉJÀ PEINTS, VERNIS, LASURÉS... :

Retirez les anciennes finitions non adhérentes. Arrondissez les angles vifs par un léger ponçage. Lessivez, rincez et laissez sécher. S'il s'agit d'une ancienne peinture brillante ou satinée, poncez puis dépoussiérez.

• SUR MÉTAUX FERREUX BRUTS :

Éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez. Si le support est neuf, dégraissez à l'acétone. Sur une grande surface comme un portail, appliquez la Sous-couche Multi-Matériaux V33 ou anti-rouille.

• SUR MÉTAUX PEINTS, PVC, ALU, ZINC, GALVA :

Lessivez soigneusement avec un nettoyeur à base de soude puis rincez. Poncez légèrement au grain 180 puis dépoussiérez. Sur galva, laissez vieillir 6 mois avant mise en peinture.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans vent. Remuez la peinture à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser. Appliquez de façon régulière, sans surépaisseur, et laissez sécher 4 heures. Poncez légèrement au grain 240 et appliquez la 2e couche.

BON À SAVOIR

- Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.
- N'appliquez pas sur un support chaud/gelé et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lots.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Respectez le rendement indiqué sur l'emballage et refermez l'emballage après usage.
- Les propriétés finales sont obtenues après quelques jours de séchage.

GARANTIE 8 ANS

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).