

LA SOLUTION EXPERTE POUR PROTÉGER LES SOLS EXTÉRIEURS CONTRE LES AGRESSIONS CLIMATIQUES

SOLUTION EXPERT est une formule haute performance qui garantit une protection longue durée des sols extérieurs face aux intempéries

RÉSULTAT PARFAIT

Excellent rendu et haut pouvoir couvrant
Application sans coulure
Couleurs durables

PROTECTION DURABLE

Résistance extrême pluie neige et UV
Haute résistance aux passages répétés, aux frottements, chocs et taches
Résistance à la fissuration

FORMULE OPTIMALE

Sans sous-couche
Haute adhérence
Entretien facile, lessivable haute pression
Non glissante*

*Testé par un laboratoire indépendant selon la norme NF EN 16165 (test effectué pieds nus), système anti-glisse non adapté pour les bordures de piscine..

NUANCIER

6 teintes · SATIN



Blanc
RAL 9016



Pierre *



Béton poli *



Schiste



Carbone



Anthracite
RAL 7016

SATIN

0,5 L · 2,5 L · 5 L*



FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS

- Sur sols extérieurs abrités ou non abrités de type : ciment, béton, pierre et dalles extérieures....
- Pour terrasses, balcons, escaliers, murets, allées piétonnes, seuils de porte...

Ne convient pas pour une application sur support bois, ni sur carrelage.



TEMPS DE SÉCHAGE

3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 7 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPAREZ

Indispensable pour assurer la bonne tenue d'une peinture de sol. Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non poudreux. Les dalles béton doivent être coulées depuis au moins 3 mois.

SUPPORTS BRUTS : Vérifiez la porosité du sol grâce au « test de la goutte d'eau » : Versez quelques gouttes d'eau à différents endroits sur le sol.

- Si l'eau est absorbée en moins d'une minute, le sol peut être poudreux : grattez avec un objet métallique pour vérifier si de la poussière se détache.

- Si l'eau est absorbée en plus de 4 minutes, il n'est pas assez poreux.

- Si le sol est poudreux, poncez pour retirer la partie friable.

- Si le sol n'est pas assez poreux, appliquez le Shampoing Actif Ciment-Béton V33 en diluant un litre pour 2 litres d'eau puis rincez. Renouvelez jusqu'à obtenir le niveau de porosité suffisante. Laissez sécher 48 heures.

- Si la porosité est bonne, nettoyez avec le shampoing dilué à 1 litre pour 10 litres d'eau puis rincez. Laissez sécher 48 heures.

SUPPORTS BRUTS DÉJÀ PEINTS : Lessivez. Poncez à l'abrasif gros grain pour éliminer la peinture. Dépoussiérez. En entretien de la même peinture, un égrenage suffit.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans pluie.

- Remuez la peinture sols extérieurs V33 avant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.

- Appliquez la première couche diluée à 10% d'eau.

- Laissez sécher 3 heures avant la deuxième couche.

- Sur sols très poreux ou très sollicités, une troisième couche peut être nécessaire.

- Délais de remise en service de la pièce : usage piétonnier (12h) – usage intensif (48h). Durant la 1ère semaine, utilisez les lieux avec précaution

BON À SAVOIR

- L'aspect final du satin est obtenu après 15 jours de séchage.

- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot. .

- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

- Respectez le rendement indiqué sur l'emballage et refermez l'emballage après usage.

GARANTIE 10 ANS

Sur sols neufs, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie ne s'applique qu'en usage domestique normal et sur supports poreux et non poudreux. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).