

VOTRE ALLIÉ POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

Le Décapant GEL EXPRESS®
Multi-supports est efficace
sur bois, métal, pierre,
ciment, carrelage, verre...



EFFICACE


Remise à nu des supports
sur surfaces horizontales
et verticales.
N'altère pas les supports.

PERFORMANT

Décape plusieurs couches de
peintures, vernis, lasures,
vitrificateurs, colles, mastics (à
l'exclusion des revêtements à 2
composants), crépis (hors
minéraux), résines (y compris les
résines époxy).

APPLICATION FACILE

Texture gélifiée : ne coule pas



0,25L . 0,5L . 1L . 2L

FABRICATION JURA



SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous types de bois européens et exotiques, métal, pierre, béton, ciment, carrelage, verre...

Décape peintures, vernis, lasures, vitrificateurs (à l'exclusion des revêtements à 2 composants), colles, mastics, crépis (hors minéraux), résines (y compris époxy).



TEMPS DE SÉCHAGE

5min à 1h45



RENDEMENT

AU LITRE

+/- 4m²



OUTILS

PINCEAU, SPATULE, BROSSSE,
LAINE D'ACIER n°2



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U
T I È D E

MODE D'EMPLOI DÉCAPANT GEL EXPRESS® MULTI-SUPPORTS

	Vernis, peinture, lasure Acrylique	Vernis, lasure, vitrificateur Glycéro	Peinture glycéro
2 couches	5 min	30 min	70 min
Multi-couches	15 min	60 min	1h45

APPLIQUEZ

- Agitez le bidon avant emploi et équipez-vous de gants et de lunettes de protection.
 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse garantit un résultat optimal.
 - Laissez agir le décapant de 5 min à 1h45 selon le nombre de couches à décaper.
 - Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), un grattoir ou laine d'acier.
 - Rincez à l'eau tiède (sauf bois tannique) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
 - Laissez sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.
- Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faites un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.*

BON À SAVOIR

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1^{re} application, réappliquez une couche de décapant et augmentez le temps d'action.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité du produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinces souillées et secs.
- Un décapant chimique n'aura pas d'action sur une peinture ou un vernis bi-composant.
- Retirez un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.