



INFOS



- Aspect : SATIN
- Formats : 1L / 5L
- Rendement : 1L = ± 12 m²



- Effet perlant total qui bloque l'eau et l'humidité en surface, grâce à la Technologie Aqua-Stop®



- Idéal pour les surfaces structurées. Appliquer en 3 passes.

► CARACTÉRISTIQUES

- Pour toutes boiseries extérieures verticales : volets, portails, clôtures, fenêtres, abris de jardin...
- Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens
- Compatible sur toutes anciennes lasures
- Formulation microporeuse anti-uv : laisse respirer le bois en le protégeant des UV.

► PRÉPARATION

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS** : Brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- **BOIS DIFFICILES BRUTS (CHÊNE, MÉLÈZE, EXOTIQUES...)** : Diluez la 1^{re} couche à 15% d'eau et appliquez une 2^e couche non diluée (évitez une application grasse). Vous pouvez également appliquer la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS et RESINEUX V33. Sur bois gras, dégraissez au préalable au SOLVANT NETTOYEUR V33.

CONSEILS V33

- *L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.*
- *Les teintes sont miscibles entre elles.*
- *Sur bois neuf ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^e couche pour les teintes claires.*
- *L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.*




INCOLORE



CHENE
CLAIR



CHENE
DORE



CHENE
MOYEN



CHENE
FONCE



PIN
D'OREGON