



Cecil
PROFESSIONNEL

PA MARK

500ml

AEROSOL DE MARQUAGE 1 MOIS



EVENEMENTS TRAVAUX – Pour les travaux de marquage et de repérage

- **MARQUAGE EPHEMERE**
- **ADHERENCE PARFAITE SUR TOUS SUPPORTS**
- **MEME HUMIDES : BETON, BITUME, BOIS ...**
- **APPLICATION PAR TOUS TEMPS : -5°C/50°C**
- **SECHAGE RAPIDE**
- **BUSE MULTIDIRECTIONNELLE 360° POUR UNE APPLICATION FACILE**

DESTINATIONS

Extérieur

SUPPORTS

Sur toutes surfaces : bitume, béton, gravillon, bois, herbe, terre...

Tenue de 1 mois selon les supports, et l'exposition aux intempéries et aux UV.

TECHNOLOGIE

Formulé avec des pigments organiques afin de faciliter la dégradation du marquage sous l'action des UV et/ou des pluies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Volume** : 500 ml
- **Composition** : résine acrylique
- **Diluant** : white spirit
- **Epaisseur film sec** : 25 µm
- **Rendement** : 2,5m² pour 500ml
- **Séchage** : 20°C/65%HR
Complet : 1h
- **Coloris** : 3 teintes fluo
- **Aspect** : mat
- **Nettoyage** : White Spirit
- **Stockage** : Maximum 50°C
- **Conditions d'application** : entre -5°C et 50°C
- Ne jamais placer l'aérosol sur une source de chaleur.
- Conserver dans un endroit sec bien ventilé, à l'abri du rayonnement solaire direct.

FONCTIONS

La peinture aérosol PA MARK 1 mois est particulièrement adaptée pour le balisage des manifestations sportives ou urbaines (courses, randonnées) et des travaux temporaires (idéale dans les zones classées ou protégées).

L'élimination de la peinture se fait naturellement et rapidement sous l'action des ultra-violets ou des pluies. L'effaçage complet peut également se faire sous action mécanique (jet d'eau, nettoyeur basse pression...).

CONSEIL PRO

Agiter régulièrement l'aérosol pendant l'application.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	APPLICATION	CONSEIL
Sur toutes surfaces : bitume, béton, gravillons, bois, herbes, terre...	1. Retirer le capot à l'aide d'un tournevis. 2. Secouer l'aérosol pendant 1 minute jusqu'à entendre la bille de mélange. 3. Maintenir l'aérosol dans n'importe quelle position pendant l'application en respectant une distance de 15 cm. 4. Après application, il n'est pas nécessaire de purger la buse.	■ Agiter régulièrement pendant l'application. ■ Utiliser l'aérosol dans un espace aéré.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com