

**LA PEINTURE SANS EFFORT,  
SANS TRACE, POUR TOUS  
LES SUPPORTS !**

**ADHERENCE 10 SUPPORTS\***

**APPLICATION FACILE**

Sans sous-couche  
Sans coulure ni projection  
Séchage rapide entre couches

**HAUT POUVOIR COUVRANT**

- Recouvre efficacement les fonds contrastés
- Masque les différentes taches et imperfections de surface
- Résultat sans trace

**HAUTE PROTECTION**

- Très imperméable aux eaux de ruissellements et à l'humidité
- Peinture auto-nettoyante, haute résistance à la pollution
- Haute durabilité aux UV



**FR/044/008**  
[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

**NUANCIER**

5 teintes · 1 aspect



Blanc



Meulière  
Nuance 2023



Ton Pierre  
Nuance 2023



Noir  
RAL 9005



Anthracite  
RAL 7016



FABRICATION JURA



**MAT**

**2,5 L · 10 L**

## SUPPORTS

Tous types de maçonneries, murets, murs et façades qu'ils soient :

- \*tous supports : tous types de crépis\*, enduits\*, briques, pierres poreuses\* et pierres de parement, béton\*, parpaing, mortier de ciment\*, anciennes peintures, anciens revêtements façade\*, support neuf.
- bruts ou déjà recouverts d'une ancienne peinture
- lisses ou à reliefs plus ou moins prononcés

*L'application est déconseillée sur les RSE et revêtements d'imperméabilité de type A1A2. Approcher une flamme du revêtement : si la matière ramollit et/ou dégage une odeur plastique, il s'agit d'un revêtement « plastique » que l'on ne peut pas recouvrir avec la peinture. Ne pas appliquer sur des façades en bois et sur surface horizontale ni sur façade dont l'inclinaison est supérieure à 10% par rapport à la verticale.*



### TEMPS DE SÉCHAGE

1h30 ENTRE 2 COUCHES  
6h COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 10 m<sup>2</sup> SURFACES LISSES  
+/- 8 m<sup>2</sup> CREPIS STANDARDS  
+/- 6 m<sup>2</sup> CREPIS PLUS STRUCTURÉS



### OUTILS

GROS PINCEAU rond pour les angles et les coins  
ROULEAU laine 12mm sur supports lisses  
ROULEAU ravalement 18-20mm sur supports structurés  
PISTOLET appliquez en 3 passes



### NETTOYAGE DES OUTILS E A U

## PRÉPAREZ

### • GRATTEZ et NETTOYEZ :

- à l'aide d'un grattoir, éliminez les écailles, bulles ou particules non adhérentes.
- vérifiez si votre support est farinant (supports listés\* et que votre main devant blanche lorsque que vous la frottez à votre support).

Lavez la façade, de préférence au nettoyeur haute pression (<60 bars) pour éliminer encrassement, traces de salissures, poussières... Laissez sécher 24h minimum.

• **TRAITEZ** : Si nécessaire, appliquez un traitement anti-mousse. Il détruira les micro-organismes, mousses, moisissures, lichens, algues... Laissez sécher 24h minimum.

• **REBOUCHEZ** les trous et les fissures de plus de 0,2 mm avec un enduit extérieur approprié exempt de plastifiant. Laissez sécher 24h minimum.

## APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application:

- Sur support préparé : propre, sec et sans écaille.
- Par temps stable et sec entre 12° et 25°C : évitez le vent, le froid, l'humidité (attention à la rosée du matin), la pluie ou le gel et le plein soleil.

**1 - BIEN REMUEZ** à l'aide d'une baguette longue et large pour obtenir un mélange homogène.

**2 - APPLIQUEZ** une 1re couche en la diluant à 10% d'eau. Appliquez une 2e couche sans dilution.

• **Travaillez à l'ombre en suivant la course inverse du soleil**: façades Sud et Ouest le matin, Nord et Est l'après-midi. Arrêtez l'application 2 heures avant le coucher du soleil. Veillez à ce que la température du support soit proche de la température ambiante.

**Travaillez du haut vers le bas de la façade,**

en commençant par le pignon. Divisez le mur à peindre en rectangles de 1 m<sup>2</sup> environ et peignez horizontalement d'une seule traite un pan de mur. Sur de grandes surfaces, arrêtez le travail sur une rupture naturelle du mur (angle, descente de gouttière...).



Commencez par les angles et les coins au pinceau.



Procédez par bandes de 60cm de large par 1m de hauteur environ, en appliquant au rouleau de haut en bas puis en croisant les passes.



Le dernier passage se fait de haut en bas sans recharger pour un résultat impeccable.

## BON À SAVOIR

- Pour votre teinte façade sur-mesure, rendez-vous à la machine à teinter V33.
- Pour l'utilisation au pistolet, respectez le rendement indiqué sur l'emballage.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- La couleur des teintes Gris Anthracite RAL 7016 et Noir 9005 peut évoluer selon l'exposition aux intempéries, à la pollution atmosphérique et aux salissures. La stabilité de ces 2 couleurs n'est pas garantie.

## GARANTIE 12 ANS

La garantie concerne l'adhérence de la peinture sur supports verticaux et dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).