



PRÉPARATEUR

Sols carrelés

DESTINATION

Produit destiné aux sols carrelés, marbres ou bétons, bruts ou peints, non cirés et non huilés.

Ne convient pas sur sols en bois ou dérivés (type stratifiés).

Sur ciment ou béton neufs : attendez le séchage complet de la dalle soit 3 mois minimum.

La préparation idéale pour vos projets de rénovation



- Dépolit les surfaces lisses type carrelages
- Facilite l'adhérence des peintures
- Accentue la porosité et élimine la laitance des bétons
- Dégrasse les sols et joints en profondeur

Nuancier

Incolore

1L

PRÉPARATEUR

Sols carrelés

INFOS PRATIQUES:

24h Avant peinture

Eau Nettoyage des outils

LE MATÉRIEL: Balai brosse
Arrosoir

PRÉPARATION

Lessivez le sol avec un nettoyant à base de soude (alcalin) pour éliminer au maximum les taches grasses.

APPLICATION

1, Versez le produit dans l'eau selon le dosage adapté, puis mélangez en évitant les éclaboussures. Portez des gants et des lunettes de protection.

Dosez la dilution selon la porosité ou l'encrassement du sol :

- Peu encrassé ou ciment ancien : 1L + 30L d'eau = 40m²
- Assez encrassé, lisse, non poreux : 1L + 10L d'eau = 12m²

Si besoin la concentration peut être augmentée.

2. Répartissez uniformément la préparation à l'aide d'un arrosoir sur toute la surface.

3. Dégraissez énergiquement au balai-brosse en insistant bien sur les joints, puis laissez agir 30 mn.

4. Rincez abondamment à l'eau claire. Répétez l'action jusqu'à élimination complète des graisses, laitances ou poussières de ciment. Puis laissez sécher 24 heures minimum.

5. Appliquez ensuite la peinture Rénovation Perfection® Sol et escalier.