



# PEINTURE FER

# COULEURS D'ICI®



FABRIQUÉ EN FRANCE • JURA

La Peinture COULEURS D'ICI® emprunte sa beauté à la nature, tout en harmonie et en nuances... avec un rendu VELOURS unique et un résultat durable.

Inspiré par le monde végétal et minéral FRANÇAIS, le nuancier décline des tons naturels, profonds et élégants, pour une intégration remarquable avec l'environnement et une HARMONIE PARFAITE entre les teintes.

- DIRECT SUR ROUILLE
- **GARANTIE 8 ANS**
- ASPECT VELOURS
- RENDEMENT  **1L ± 8m²** EN 2 COUCHES



**TEMPS DE SÉCHAGE**  
Sec au toucher : 3h  
Entre couches : 12h



**OUTILS**  
Pinceau ou rouleau  
ou pistolet



**NETTOYAGE DES OUTILS**  
White spirit



**ROUGE SÉPIA**  
*Ricin de Paris*



**MARRON BRÛLÉ**  
*Pommes de pin des Landes*



**VERT PROFOND**  
*Épicéa du Jura*



**GRIS FLOTTÉ**  
*Galets de Nice*



**GRIS ANTHRACITE**  
*Marbre des Pyrénées*



**BLEU ENCRÉ**  
*Myrtilles du Massif Central*



**GRIS NOIR**  
*Ardoise de la Loire*



**NOIR PROFOND**  
*Terrils du Nord*



COULEURS  
D'ICI®



*Pour vous, nous avons imaginé des teintes naturelles qui pourront s'intégrer parfaitement à votre environnement.*



125 ML • 0,5L • 1,5L

#### DESTINATION

Protège et décore les métaux extérieurs : ferronneries, portails, clôtures, balustres, rambardes, barrières, mobiliers...  
Convient sur tous types de métaux ferreux et alliages (acier doux, fer, fonte...) et sur aluminium et zinc.

#### PERFORMANCE

- **Application directe** : sur métaux neufs ou en rénovation, sur toutes les anciennes peintures solvant ou à l'eau.
- **Anti-rouille** : peinture à base de résine alkyde et d'agents anti-rouille, qui stoppe la rouille et qui permet une application directe sur métaux oxydés et empêche la formation de rouille sur métaux neufs.
- **Séchage rapide**
- **Application facile** : sans coulure sur surfaces verticales, grâce à une formulation légèrement gélifiée.
- **Haute résistance** : intempéries, UV et chocs.

#### PRÉPARATION

Préparation indispensable avant mise en peinture : toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

##### MÉTAUX BRUTS :

- Neufs, aluminium, zinc : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33 et rincez.
- Rouillés : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

##### MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :

- Peinture en bon état : poncez légèrement et dépoussiérez.
- Peinture abîmée : brossez les traces de rouille et enlevez les restes de peinture avec le Décapant Spécial Fer V33 puis dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

#### APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.

- Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez sur un support propre et bien préparé en 2 couches à l'aide d'un pinceau ou rouleau laqueur ou pistolet (appliquez 3 passes). Appliquez chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laissez sécher 24h et poncez légèrement entre chaque couche.

#### GARANTIE 8 ANS

- Sur supports ferreux dans les conditions d'application du mode d'emploi.
- La garantie ne concerne que l'aspect de la peinture et est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).
- La durabilité est limitée et réduite sur les ferronneries horizontales et en cas d'exposition sud ou ouest.