

FABRICATION JURA

LA SOLUTION EXPERTE POUR PROTÉGER LE FER CONTRE LES AGRESSIONS CLIMATIQUES

SOLUTION EXPERT est une formule haute performance qui garantit une protection longue durée de vos ferronneries extérieures face aux intempéries

PROTECTION EXTRÊME
Barrière imperméable et film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.

APPLICATION PLUS FACILE
De 10°C à 30°C

RÉSULTAT PARFAIT
Tendu parfait sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE
Directement sur rouille et sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

TOUS MÉTAUX
Adhère sur métaux ferreux, non-ferreux (alu, galva...) et alliages (acier, fonte...)

NUANCIER

10 teintes · 2 aspects

- Blanc RAL 9016
- Gris basalte RAL 7012
- Bleu Bretagne RAL 5010
- Gris galet RAL 7045
- Anthracite* RAL 7016
- Vert Basque RAL 6005
- Noir * RAL 9005
- Brun Normand RAL 8011
- Rouge Basque RAL 3004
- Beige calcaire RAL 1013

BRILLANT · MAT*

0,25 L · 0,5 L · 2 L

MODE D'EMPLOI
SOLUTION EXPERT
Peinture FER

SUPPORTS

Tous métaux neufs ou anciens: volet, garde-corps, mobilier, portail, grille, barrière, ferronnerie...

Tous métaux ferreux et alliages (fonte, acier...) et non ferreux (alu, zinc, galva sauf cuivre) soumis à des conditions climatiques très rudes: ferronnerie de bords de mer, de montagne ou exposée plein sud...




TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- **7m²** FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS

W H I T E
S P I R I T

PRÉPAREZ

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

•**MÉTAUX BRUTS** :

- **Neufs**: dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.
- **Rouillés**: éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

•**MÉTAUX DÉJÀ PEINTS**:

- **En bon état:** poncez légèrement et dépoussiérez.
- **Abîmés**: enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Fer V33, puis brossez les traces de rouille et dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 10°C et 30°C sans pluie ni vent.

•Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

•Appliquez la première couche de façon régulière. Laissez sécher 24h.

•Poncez légèrement, appliquez la seconde couche et garnissez bien les angles.

BON À SAVOIR

•L'aspect final du mat est obtenu après 15 jours de séchage.

• Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

•Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.

• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 10 ANS

Sur ferronneries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Septembre 2025