V1 : 10/02/2026

Cecil PROFESSIONNEL

AX DKP



1L & 2,5L

DECAPANT SUPERPUISSANT

DECAPANT CECIL PROFESSIONNEL – Tous supports

- **Agit en PROFONDEUR**
- **Efficace sur VERNIS, PEINTURE ET LASSURE**
- **S'UTILISE SUR TOUS SUPPORTS**
- **SURPUISSANT : agit sur les couches multiples et anciennes**
- **TEXTURE GEL ANTI-COULURES : application aisée sur surfaces verticales ou peu accessibles**

DESTINATIONS

Intérieur / Extérieur

SUPPORTS

Tous supports

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Prêt à l'emploi**
- **Aspect du film** : incolore
- **Densité :** 1.03 +/- 0,02
- **Point éclair** : 3°C

Retirer un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- **Matériel d'application :** Spatule, pinceau
- **Consommation :** 4m²/L en 1 couche
- **Temps de séchage : 20°C / 65% HR** Recouvrable **:** 24h.
- **Temps d'action :**
  - Acrylique : 5 à 15 min
  - Glycéro : 20 à 50 min
- **Nettoyage du matériel :** Eau, immédiatement après usage
- **Stockage** : Stocker dans un endroit bien ventilé.
  Tenir au frais.
  Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

FONCTIONS

Le décapant AX DKP est spécialement formulé pour l'élimination radicale de la majorité des revêtements du bâtiment tels que vernis, lasures, peintures, crépis (hors minéraux), colles ou mastics… (à l'exclusion des revêtements bicomposant industriels).
Il offre une efficacité élevée sur de nombreux supports, notamment le bois, le métal, le ciment, le carrelage et le verre, sauf plastiques et dérivés plastiques.
Sa formule surpuissante agit efficacement sur les couches multiples et anciennes. Grâce à sa texture gel anti-coulures, l'application est facilitée, y compris sur surfaces verticales ou difficiles d'accès.
Respectueux des supports, il ne noircit pas les bois et ne contient pas de solvant chloré.

CONSEIL PRO

Sur des couches très anciennes ou très épaisses, griffer les couches afin de faciliter la pénétration du décapant.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION	APPLICATION
■ Bien agiter avant emploi et mettre des gants et des lunettes de protection	■ Appliquer au pinceau une couche épaisse, qui vous garantit un résultat optimal. ■ Laisser agir le décapant entre 5 et 15 minutes sur une finition acrylique et entre 20 et 50 minutes sur une finition solvantée, selon le nombre de couches à décaper. Si après quelques minutes de pose la surface paraît sèche, réappliquer du décapant. ■ Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), un grattoir ou laine d'acier. Enfin rincez à l'eau tiède avec une brosse dure.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.
Fiche données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com**

**Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr