

FABRIQUÉ
EN FRANCE



LAQUE GLYCERO



Formats : 2,5L - 5L - 10L
Aspects : Satin



TENDU IMPECCABLE / FINITION SANS TRACE
HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS ET TACHES
HAUTE ADHERENCE
MULTI-SUPPORTS INTERIEUR / EXTERIEUR

**NEUF &
HAUTE ADHÉRENCE
RÉNOVATION**

Tenue directe sur bois bruts et dérivés
et sur anciennes peintures...
PLINTHES, PORTES, BOISERIES, MOULURES,
HUIISERIES, VOLETS...
Supports difficiles : METAL et PLASTIQUE
Isole et masque les taches de tanins.



BLANC GLYCÉRO possède une formule
riche en résine alkyde très garnissante
et couvrante. Sa bonne tenue à la
lumière et à l'obscurité garantit une
blancheur stable dans le temps et un
faible niveau de jaunissement.

HAUTE RÉSISTANCE



Technologie Glycéro Haute Résistance
aux chocs, aux taches.
Destiné aux supports dont l'usage est
intensif : résistance chocs, rayures et
lessivages fréquents.

**Idéal pour toutes les menuiseries : plinthes,
portes, encadrements de fenêtres, lambris,
moulures, soubassements intérieurs...**

• PERFORMANCES

COUVRANTE ET GARNISSANTE : 97% d'opacité en 1 couche. Recouvre parfaitement les boiseries et enrobe les arrêtes.

TENDU IMPECCABLE : Finition lisse et régulière - Temps de séchage allongé pour des reprises faciles et un travail sans traces

IDÉALE SURFACES DIFFICILES ET EXPOSÉES : Lessivable et résistante aux chocs et taches. Adhérence directe sur fonds anciens et tachés

• DESTINATION

Idéal en multi-supports pour les boiseries exposées dans toutes les pièces, en intérieur et extérieur.

- Plinthes, portes, boiseries, moulures, huisseries, lambris, volets...
- Convient également sur supports difficiles métalliques et plastiques, sur anciennes peintures...

• PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait.

- Sur fonds bruts** : Avant mise en peinture, poncez les angles et arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.
- Sur bois et dérivés (panneaux de particules...)** : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la sous-couche Universelle V33.
- Sur bois exotiques** : dégraisser au préalable et appliquez la sous-couche Bois Exotiques V33.
- Sur fonds en mauvais état** : grattez les parties non adhérentes. Poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la sous-couche Universelle V33.
- Sur métal neuf** : dégraissez au Shampoing Actif Tous Métaux V33.
- Sur métal ancien** : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.
- Sur anciennes peintures** : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.

• APPLICATION



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite).



Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Fabricant de qualité de vie



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).