

LA PEINTURE PARFAITEMENT ADAPTÉE AUX VARIATIONS CLIMATIQUES POUR ÊTRE TRANQUILLE LONGTEMPS

La formule Climats Extrêmes® garantit des performances longue durée pour que vous soyez serein face à toutes les intempéries.

RÉSISTANCE EXTRÊME

Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.
Film flexible et respirant adapté aux écarts thermiques de -40°C à +60°C.

APPLICATION PLUS FACILE

De 10°C à 30°C

RÉSULTAT PARFAIT

Tendu impeccable sans trace de pinceau, application sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE

Directement sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

NUANCIER

18 teintes · 3 aspects



Blanc*
RAL 9016



Beige calcaire
RAL 1013



Taupe



Brun Havane



Brun Normand
RAL 8011



Rouge Basque
RAL 3004



Vert bruyère
RAL 6003



Vert Provence
RAL 6021



Vert olivier*
RAL 7033



Vert Basque
RAL 6005



Bleu Hoggar
RAL 5003



Bleu Bretagne
RAL 5010



Anthracite*
RAL 7016



Noir charbon
RAL 7021



Bleu Provence



Gris basalte
RAL 7012



Gris galet*
RAL 7045



Gris agate
RAL 7038

SATIN · MAT* · BRILLANT

0,5 L · 2 L · 2,5 L · 5 L**

*Le Blanc est disponible dans les 3 aspects (satin, mat et brillant). Les teintes anthracite, gris galet et vert olivier sont disponibles en satin et en mat.

**5L disponible seulement en Blanc satin, Anthracite satin et Gris galet satin.



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Tous bois neufs ou anciens:
fenêtre, volet, bardage, porte,
mobilier, garde-corps, portail...

Bois soumis à des conditions
climatiques très rudes: chalet
de montagne, boiserie de bord
de mer, volet exposé plein
sud...



TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE
SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Indispensable avant mise en peinture. Poncez les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : poncez et dépoussiérez.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: poncez légèrement et dépoussiérez.
- **BOIS DÉJÀ PEINTS**:
 - Peinture en bon état: poncez légèrement et dépoussiérez.
 - Peinture abîmée: enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez. Ou poncez jusqu'à retrouver le bois brut et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 10°C et 30°C sans vent.

- Remuez la peinture avant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez la 1^{re} couche de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h.
- Poncez légèrement et appliquez la seconde couche.

BON À SAVOIR

• **Le rendu final de l'aspect est obtenu après 15 jours de séchage.**

- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 12 ANS

Sur boiserie verticale, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).