



## NET SOL 1L

Nettoyant sol



Renforcée en acide phosphorique

- HAUTE PERFORMANCE : permet de dépolir et d'éliminer les résidus de ciment (laitance, efflorescence) et de joints.
- UNE ACTION FORTE : L'acide neutralise la forte alcalinité du support. Agressif pour les finitions.
- EFFICACITÉ : Sur supports très fermés (ciments neufs, bétons lissés...), permet de dérocher pour faciliter l'adhérence de la finition.



Balai brosse



### DESTINATION

Intérieur/ Extérieur

### SUPPORTS

Sol en carrelages, dalles et pierres

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Phase : Aqueuse
- Aspect : Incolore
- Produit à diluer.
- Stockage : Conditions  $5^{\circ}\text{C} < \text{T}^{\circ}\text{C} < 35^{\circ}\text{C}$
- Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- Matériel d'application : Balai brosse
- Consommation : 12 à 20m<sup>2</sup>/L en 1 couche
- Séchage : Recouvrable 24H  
*20°C / 65%HR*
- Nettoyage du matériel : : Eau

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

## PREPARATION ET MODE D'EMPLOI

- Doser la dilution du NETSOL en fonction de l'utilisation souhaitée.
- En cas de fort encrassement ou d'un support très fermé, la concentration peut être augmentée.
- Verser le NetSOL dans l'eau puis mélanger.
- Répartir uniformément le mélange sur toute la surface à traiter
- Décraquer énergiquement au balai-brosse, puis laisser agir 30 mn.
- Rincer à grande eau
- Répéter l'action jusqu'à élimination complète des graisses, laitances ou poussières de ciment. Puis laissez sécher 24 heures minimum.

## CONSEIL PRO

*Lors de la dilution du concentré, porter des gants et des lunettes de protection.*

## ENTRETIEN

La périodicité d'entretien dépend de l'exposition des bois peints, de la teinte, de l'épaisseur des couches appliquées... Il doit être effectué avant toute altération du film.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.



Groupe V33  
BP1 – 39210 DOMBLANS  
Service technique 03 84 35 01 11  
[www.cecil.fr](http://www.cecil.fr)