



Huile Plan de Travail

**HAUTE RÉSISTANCE
TACHES ET GRAISSES**

- ✓ Application facile : sans essuyage
- ✓ Entretien facile : lessivable
- ✓ Inertie chimique : apte aux contacts occasionnels avec des aliments *
- ✓ Imperméable
- ✓ Compatible toutes huiles (acryliques et solvantées) +
- ✓ Préserve l'aspect naturel du bois



0,5L . 7m²

INCOLORE MAT

*Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1,2 et3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.



Huile Plan de Travail

DESTINATIONS

- Recommandée pour la protection des meubles sollicités : plans de travail, tables, meubles de cuisines...
- S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.
- S'applique sur supports bruts ou déjà huilés (simple égrenage).

PREPARATION

- **BOIS VERNI, PEINT OU CIRÉ** : Eliminer toute trace de vernis, peinture ou de cire par ponçage, décapage ou décirage. Egrenage au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
- **BOIS BRUT OU HUILÉ** : Egrenage au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil. Un aspect légèrement violet peut apparaître mais celui-ci disparaîtra au séchage.

1. Agiter le bidon avant et pendant l'emploi.
2. Appliquer une 1ère couche fine au pinceau ou au rouleau. Laisser sécher 8 heures puis égrenage au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
3. Appliquer une 2ème couche de la même manière et laisser sécher 24 heures.
4. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau et veiller à ce qu'aucune fibre textile ne reste en contact avec le bois. Risque d'autocombustion des outils et textiles souillés par le produit.

CONSEILS

- S'utilise en entretien courant des meubles et plans de travail huilés.
- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau ou tout type de produit stagner sur le support.
- La teinte obtenue peut varier en fonction des essences de bois et couleurs de bois (jaunissement). Le produit réhausse la teinte originelle du bois, faire un essai au préalable sur une partie non visible.

Ce produit participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il est **FACILE** à appliquer et à entretenir
- parce qu'il préserve l'aspect **NATUREL** du bois
- Parce qu'il est **RESISTANT** aux taches et aux graisses



Fabricant de qualité de vie

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.