

**LE VERNIS MÉTAL CLIMATS
EXTRÊMES® V33 EST IDÉAL
POUR CONSERVER L'ASPECT
DU MÉTAL BRUT, PATINÉ OU
ROUILLÉ.**

Le Vernis Extérieur Climats
Extrêmes® garantit une protection
aux UV et intempéries.

RÉSULTAT PARFAIT

Tendu impeccable sans trace
de pinceau.
Application sans coulure.

PROTECTION EXTRÊME


Stoppe la corrosion grâce à
des agents anti-rouille
intégrés.
Vernis résistant aux UV et
intempéries.

SANS SOUS-COUCHE

Directement sur rouille.
Directement sur métaux
bruts ou patinés.

NUANCIER

1 teinte · 3 aspects



Incolore

SATIN · MAT · BRILLANT



0,250 L · 0,5 L



FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS

- Tous métaux extérieurs neufs ou anciens : mobilier de jardin, objets chinés...
- **METAUX FERREUX** : bruts, rouillés ou déjà peints.
 - **ALLIAGES** : fonte, acier.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
4h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU spécial solvant
ROULEAU
PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

PRÉPAREZ

Le support doit être propre, sec, non gras.

- **SUR METAUX BRUTS** : dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.
- **SUR METAUX PEINTS** : enlevez la peinture avec le Décapant Gel Express Fer V33 puis dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.
- **SUR METAUX ROUILLES**: éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

- Remuez le vernis avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez sur un support bien préparé en 2 couches au pinceau (spécial peinture solvant) ou au rouleau laqueur poils ras. Appliquez chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laissez sécher 4 heures.

BON À SAVOIR

- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- L'aspect final est obtenu après 15 jours de séchages.
- Retirez un maximum de vernis des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 6 ANS

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement/remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).