



FABRICATION JURA



**LE DÉTERGENT
SURPUISSANT
POUR PRÉPARER LES SOLS
BRUTS INTÉRIEURS ET
EXTÉRIEURS AVANT
PEINTURE**

FACILE

Nettoie, dégrasse et neutralise les sols neufs ou anciens.

Favorise l'accroche des peintures sol.

Prévient les risques de décollement.

Augmente la porosité du sol.

EFFICACE

Détergent surpuissant.

Formule concentrée à diluer.

0,5 L . 1 L

SUPPORTS

Tous supports : ciment, béton, carrelage.

Usage avant peinture, intérieur et extérieur, sur sols bruts



TEMPS DE SÉCHAGE

24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 40m²



OUTILS BROSSE



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

- **Ciment, Béton neuf** : Attendre 3 mois pour un séchage complet.
- **Taches grasses** : Diluez les taches avec le Solvant Nettoyeur V33, puis saupoudrez de sciure ou Terre de Sommières pour absorber et éliminer les graisses.

APPLIQUEZ

Phase primordiale et indispensable avant peinture de sol pour en optimiser l'adhérence.

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C par temps sec et hors courant d'air.

- Versez le shampooing dans l'eau puis mélangez en évitant les éclaboussures. Portez des gants et des lunettes de protection.
- Appliquez à l'aide d'un arrosoir, pour une répartition uniforme sur toute la surface.
- Dégraissez énergiquement au balai-brosse puis laissez agir ½ heure et rincez à grande eau.
- Répétez l'action jusqu'à élimination complète de la laitance et des poussières de ciment.
- Appliquez la peinture après séchage complet du sol (24h minimum).

BON À SAVOIR

- Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes ou les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.