FABRICATION JURA

FACILE et PRATIQUE, L'AÉROSOL IDÉAL POUR VOS BOIS EXTÉRIEURS !

Idéal pour décorer du mobilier, des barreaux et des objets! Avec sa palette de teintes authentiques et naturelles et son aspect velours sobre et performant

BEAUTÉ DURABLE

Bel aspect velours
Microporeuse : laisse respirer le bois
Couleurs durables

HAUTE RÉSISTANCE

- Protection longue durée aux UV, aux agressions climatiques (soleil, pluie, neige, gel, vent...)

APPLICATION FACILE

Haute adhérence
Très garnissante
Séchage rapide
Tendu parfait
Sans sous-couche
Formule à l'eau

avec un GESTE MAÎTRISÉ

Une buse technique

- **À JET PLAT** façon pistolet à peinture pour une application régulière et facile.

- **À JET AJUSTABLE,** parfaite pour s'adapter à tous les types de supports.

ASPECT VELOURS

400ML

SUPPORTS

• Mobiliers, objets, fenêtres, volets, portillons en BOIS

• Bruts ou à rénover (déjà peints, lasurés, vernis)
Ne s'applique pas sur les sols et les bois huilés ou cirés.

TEMPS DE SÉCHAGE

15min ENTRE 2 COUCHES

2h COMPLET

RENDEMENT AU LITRE

+/- **1 m²** EN 2 COUCHES

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille. Ainsi, veillez à retirer toute partie non adhérente.
Égrenez au papier de verre grain fin puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé.
Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.
1. Tenez l'aérosol droit à 20-25 cm de la surface à peindre.
2. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support. Veillez à bien enrober les angles et les arêtes.,
3. Évitez les surcharges de peinture pour un résultat sans coulures. En cas de coulure, laissez sécher, poncez et appliquez une autre couche.
4. Après 15 minutes, appliquez la 2de couche de peinture de la même façon.
5. Purgez la bombe tête en bas en appuyant sur la buse quelques secondes.

BON À SAVOIR

• Pour homogénéiser votre teinte et garantir une application optimale, secouez la bombe jusqu'à entendre la bille de mélange puis continuez pendant 1 minute. Secouez également régulièrement pendant l'application.

• La performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage. L'aspect final de la peinture en bombe se stabilise après 15 minutes contre 15 jours pour la peinture en pot.

• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• Après utilisation, ne pas jeter les résidus dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Juin 2025

COULEURS D'ICI®

BLANC
RAL 9016
Ecume d'Etretat

BEIGE NATURE
Falaises de Corse

NOIR
RAL 9005
Terrils du Nord

TERRE CUITE
Ocre du Roussillon

JAUNE OCRÉ
Immortelle de Camargue

VERT PASTEL
Agave du Var

VERT PROFOND
Epicéa du Jura

KAKI GRISÉ
Sauge d'Occitanie

BLEU GRISÉ
Chardon de la dune du Pilat

BLEU FEUTRÉ
Glaciers des Alpes

BLEU ENCRÉ
Myrtilles du Massif Central

ANTHRACITE
RAL 7016
Marbre des Pyrénées

GRIS SOYEUX
Écorce d'olivier

ASPECT VELOURS