



10L Satin

Finition soignée

- Finition lisse et régulière
- Temps de séchage allongé pour des reprises faciles et un travail sans traces

Idéale surfaces difficiles et exposées

- Destinée aux supports très sollicités : résistance aux chocs, rayures et taches
- Ultra lessivable

Adhérence Neuf et Rénovation

- Tenue directe sur bois bruts et dérivés et sur anciennes peintures... Plinthes, portes, boiserie, moulures, huisseries, volets...
- Supports difficiles : métal et plastique
- Isole et masque les taches de tanins.

La peinture Glycéro vous assure un résultat impeccable grâce à son rendu parfait. Très résistante, elle est idéale sur les boiserie exposées en intérieur et en extérieur.

PREPARATION DU SUPPORT

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait.

- Sur fonds bruts : avant mise en peinture, poncez les angles et arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.
- Sur bois et dérivés (panneaux de particules...) : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.
- Sur bois exotiques : dégraissez au préalable et appliquez la Sous-couche Bois Exotiques V33.
- Sur fonds en mauvais état : grattez les parties non adhérentes. Poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.
- Sur métal neuf : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
- Sur métal ancien : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.
- Sur anciennes peintures : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.



APPLICATION

Outils: Baguette large ou mélangeur à peinture – Grille d'essorage – Pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions) – Rouleau à poils mi-longs (9-12 mm).
Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite).



Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

CONSEILS V33

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

**Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. **Pour égréner : poncez légèrement au papier abrasif grain fin (120 ou 240 selon support) puis dépoussiérez.*

PRECAUTIONS D'USAGE

ATTENTION

Contient des Hydrocarbures C9-C11. EUH208 : Contient 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300g/L (2010). Ce produit contient max 300g/L COV.

