



Cecil

PROFESSIONNEL

TX 203



Traitement MULTI-USAGES

TRAITEMENTS CECIL PROFESSIONNEL – Un niveau d'exigence élevé

- **HAUTE POLYVALENCE** : application sur bois extérieurs et intérieurs en situation humide et compatible avec tous types de finitions (lasures, vernis, peintures).
- **ACTION RENFORCÉE** : insecticide et fongicide puissant qui agit au cœur du bois.
- **HAUTE PERFORMANCE** : émulsion active, agit en préventif ou curatif sur toutes les essences de bois.



DESTINATIONS

Intérieur- Extérieur

SUPPORTS

Volets - Portes - Bardages

N°AMM

FR-2023-0047



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Viscosité** : liquide
 - **Odeur** : sans odeur gênante à l'application et après séchage
 - **Aspect** : produit liquide incolore
 - **Composition** : Cyperméthrine (technique) (n°CAS : 52315-07-8) : 0,183 % (m/m). Penflufène (technique) (n°CAS : 494793-67-8) : 0,027 % (m/m). BIT (n°CAS : 2634-33-5) : 0.02% (m/m). Autres liquides (AL), prête à l'emploi
- ME-Micro-Emulsion**

Retirer un maximum de traitement des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

Attention: Toutes les espèces de chauves-souris et martinets étant protégées, veillez à ce qu'ils ne soient pas exposés à ce produit.

- **Matériel d'application** : Pistolet, badigeonnage, pulvérisation
- **Consommation** : En préventif, sur support sain : **5 m²/L**, en 2 couches
En curatif, sur support attaqué : **3 m²/L**, en 3 couches
- **Séchage** : (20°C- HR : 65%)
Recouvrable par une finition : 24 h.
- **Nettoyage du matériel** : Eau
- **TP8**-protection contre les insectes à larves xylophages, les termites et les champignons destructeurs du bois (pourriture cubique, pourriture fibreuse)
- **Durée de conservation** : 30 mois

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

FONCTIONS

TRAITEMENT des bois, spécialement étudié pour une application **des bois extérieurs** (volets, portes, bardages, barrières, portails, auvents, avancées de toitures...), et **des bois intérieurs** surtout en situation humide (poutres, Charpentes, bois dans les caves, sous-sol, salles de bain...).

Insecticide puissant, il agit au cœur du bois, il détruit toutes larves d'insectes (capricornes, lyctus, vrillettes) et termites. Son action fongicide est radicale sur tous les champignons de pourriture.

Sa formule émulsion active, agit en profondeur sur toutes les essences de bois résineux ou feuillus en préventif ou curatif : sapin, pin, chêne. Sans odeur gênante pour un confort d'application inégalé. Incolore, il est compatible avec tous types de finitions : lasures, vernis, peintures... TP8-Protection contre les insectes à larves xylophages et les termites.

TECHNOLOGIE OLÉO – MICROÉMULSION ULTRA PÉNÉTRANTE : La technologie OLEO+, basée sur une microémulsion de principes actifs dans l'huile de lin, permet une excellente pénétration à l'intérieur du bois. La fonction traitante des insecticides et/ou fongicides est encore plus efficace et sans cosolvants ajoutés.

CONSEIL PRO

Lors du traitement, insister fortement sur les zones d'assemblage des lames de bois (Z des volets) et sur les tranches des bois en bout.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PREPARATION	APPLICATION	FINITION
Bois anciens attaqués (curatif)	<ul style="list-style-type: none">Éliminer toutes les parties vermoulues.Renforcer ou remplacer les éléments affaiblisDécaperPoncerDépoussiérer	<ul style="list-style-type: none">Sur bois de section <5x10 cm : badigeonner en 3 couches ou pulvériser en surfaces en insistant sur les parties « piquées ».Sur bois de section > 5x10 cm : positionner des injecteurs tous les 30cm en quinconce. Injecter le produit puis appliquer par pulvérisation ou badigeonnage sur toute la surface	Appliquer la finition souhaitée (vernis, lasures, peintures...)
Sur bois anciens sains ou bois neufs (préventif)	<ul style="list-style-type: none">Bois propresDépoussiérés	<ul style="list-style-type: none">Badigeonnage ou pulvérisation en 2 couches.Prévoir un léger égrenage si relevage de fibres.Reboucher les trous et fissures avec une pâte à bois.	Appliquer la finition souhaitée (vernis, lasures, peintures...)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas traiter les ruches. Craint le gel. Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 25°. Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

**Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur.
Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr