

FABRICATION JURA

LA HAUTE PROTECTION POUR VOS BOIS EXTERIEURS

lasure V33 vous offre la solution pour préserver le bois, quelles que soient les conditions climatiques.

HAUTE RESISTANCE

Protection longue durée aux UV et agressions climatiques (soleil, pluie, neige, gel, vent...).
Hydrofuge : imperméabilité renforcée.
Formulation microporeuse : Laisse respirer le bois.

FACILE

Compatible toutes anciennes lasures, dont glycéro.
Texture anti-goutte.
Séchage rapide.

NUANCIER

4 teintes . 1 aspect

Incolore

Chêne clair

Chêne doré

Chêne foncé

SATIN

0,75 L · 5 L

SUPPORTS

Toutes boiseries verticales extérieures ou intérieures : fenêtre, volet, bardage, portail, poutre...

Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou anciens: chêne, résineux, mélèze, douglas, red cédar...



TEMPS DE SÉCHAGE

3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
PISTOLET appliquez en 3 passes

NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arrêtes pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.
- **BOIS DIFFICILES BRUTS (exotiques, chêne, mélèze...) :** diluez la 1ère couche à 10% d'eau et appliquez une 2nd couche non diluée (évitez une application grasse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec un produit adapté.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS :** brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- **BOIS NOIRCIS :** appliquez la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

Remuez la lasure à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser. Appliquez en 2 couches au pinceau ou au pistolet (dilution 10% d'eau)..

BON À SAVOIR

- L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

Les teintes sont miscibles entre elles.

- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3e couche pour les teintes claires.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.
- L'aspect en pot peut être différent de la teinte choisie, le résultat s'apprécie après séchage des 2 couches.
- Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 8 ANS

Sur boiseries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Juin 2026