



# Décapant GEL EXPRESS® SPÉCIAL RÉSINE

**EFFICACE SUR TOUS TYPES DE RÉSINES, MÊME ÉPOXY**

- ▶ Permet une remise à nu des supports sur surfaces horizontales et verticales : faïences, placo, carrelage, inox, bois...
- ▶ Découpe facilement et en profondeur plusieurs couches de résines (y compris les résines époxy à deux composants) sans altérer les supports.
- ▶ Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur les surfaces verticales.



Formats : 0,5L – 1L

voilà votre allié pour décapier  
**toutes vos résines**

**EFFICACITÉ  
MULTI  
COUCHES**

**ACTION  
RAPIDE**

**FABRIQUÉ EN  
FRANCE**



• Jura •

**INFOS**

**INTÉRIEUR  
&  
EXTÉRIEUR**

**PRODUIT  
PRÊT  
À L'EMPLOI**

**OUTILS  
PINCEAU SPATULE  
BROSSE**



**NETTOYAGE DES OUTILS**

**EAU  
TIÈDE**

**TEMPS D'ACTION**

**5 min.**

**RENDEMENT**

**= ± 3 à 4 m<sup>2</sup>**

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



# Décapant GEL EXPRESS ® SPÉCIAL RÉSINE

**EFFICACE SUR TOUS TYPES DE RÉSINES, MÊME ÉPOXY**

## APPLICATION

- 1 - Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
- 2 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous garantit un résultat optimal.
- 3 - Laissez agir +/- 5 min selon le type de résine et son épaisseur.
- 4 - Retirez les résidus de résine à l'aide d'une spatule ou un grattoir et essuyez la surface à l'aide d'une éponge humide ou d'un chiffon.
- 5 - Si nécessaire, rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- 6 - Laissez sécher 24H avant d'appliquer le nouveau revêtement.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

## CONSEILS V33

- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Sur un support bois, utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1<sup>re</sup> application, réappliquez une couche de décapant plus épaisse.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

*La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.*

**Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**