

LA PEINTURE IDEALE POUR TOUS VOS BOIS !

GARANTIE 10 ANS

APPLICATION FACILE

Sans coulure
Très couvrante
Séchage rapide

SANS SOUS-COUCHE

- Directement sur bois neufs
- Directement sur bois à rénover (déjà recouverts de peintures/ lasures/ vernis solvant ou à l'eau)
- Directement sur petites ferronneries même faiblement rouillées

HAUTE PROTECTION

- Formule hautement imperméable qui bloque l'eau et l'humidité à la surface du film
- Haute résistance : intempéries, UV et chocs

NUANCIER

5 teintes · 1 aspect



Blanc
RAL 9016



Gris galet
RAL 7045



Anthracite
RAL 7016



Brun Normand
RAL 8011



Rouge Basque
RAL 3004

SATIN

0,5 L · 2 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

- Sur volets, bardages, abris, mobiliers, portails, clôtures, palissades, fenêtres...
- Sur tous types de bois : bois exotiques, pin autoclavé...
- Sur bois neufs, à rénover : déjà recouverts de peintures, lasures ou vernis (à base de solvant ou à l'eau)
- Sur petites ferronneries

Ne pas appliquer sur métaux très rouillés ainsi que pour les grandes surfaces en métal.



TEMPS DE SÉCHAGE

4h ENTRE 2 COUCHES
8h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6 m² EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU
ROULEAU
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le support à peindre doit être propre, sec et sans écaille. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

• **SUPPORTS BRUTS, BOIS DÉJÀ LASURÉS, SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS (en bon état)** : poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez. Sur chêne ou châtaignier, appliquez la Sous-couche Multi-Matériaux V33. Si la peinture ou le vernis s'écaille, enlevez-les avec le Décapant Spécial Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez.

• **SUR BOIS EXOTIQUES ET MOBILIERS DE JARDIN** : il est préférable de laisser vieillir le bois en extérieur une saison afin que le support soit dégraissé.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

• Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez sur un support propre et bien préparé en 2 couches à l'aide d'un pinceau ou rouleau à poils mi-longs ou pistolet (appliquez 3 passes). Appliquez chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laissez sécher 4h et poncez légèrement entre chaque couche.

BON À SAVOIR

- N'appliquez pas sur un support chaud/gelé et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lots.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 10 ANS

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).