



PEINTURE FAÇADES APPUIS DE FENÊTRES

Peinture à base de résine acrylique spéciale extérieur qui offre une haute résistance aux agressions climatiques et aux frottements.

Destination

Spécial appuis de fenêtres, seuils de portes et couvre-murs.

S'applique directement sur ciment, béton, briques, parpaings, pierres, peintures neuves ou anciennes et dalles extérieures...

Propriétés

- Barrière protectrice contre les agressions climatiques, les salissures et l'encrassement.
- Haute résistance aux chocs, rayures et frottements : pots de fleurs, volets, portes, passage piétonnier...
- Imperméable et lessivable pour un nettoyage facile du support.
- Protection anti-UV pour une tenue longue durée des couleurs.
- Excellente adhérence sur tous types de bétons : neufs ou anciens, poreux ou lisses.
- Facile d'utilisation : ne coule pas, sans odeur, sec en 3 heures.
- Application monocouche : texture garnissante et pouvoir opacifiant élevé.

Préparation

Étape essentielle à la bonne tenue d'une peinture. Le support doit être propre, sec et non gras.

SUPPORTS BRUTS :

- **Ciment / béton brut** : dégraisser à l'aide du Shampooing Sol Ciment-Béton V33.
- **Béton neuf** : laisser sécher 3 mois avant peinture.
- **Pierres, Carrelages et dalles extérieures** : lessiver à l'aide du Shampooing Sol Ciment Béton V33.

SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

- Enlever la peinture non adhérente. Lessiver. Dépolir la surface puis dépoussiérer.

Application

Bien remuer avec une baguette avant emploi pour obtenir un mélange homogène.

- Appliquez la peinture en une couche sans dilution.
- Sur un support brut ciment ou béton, une deuxième couche peut être nécessaire.
- Conditions idéales d'application : température ambiante entre 10° et 25°C, temps stable, sec et non venteux.

Conseils V33

Délai de remise en service • Usage piétonnier = 12 h • Pose d'objets lourds = 24 h.

Pour optimiser l'accrochage de la peinture sur les bétons bruts très lisses et **bénéficier de la Garantie V33** de résistance et bonne tenue, appliquer au préalable le **Primaire d'Adhérence Ciment-Béton V33** ou la **Sous-couche Fixante V33**.



Teintes : 4 teintes

Aspects : Satin

Conditionnements : 1L - 2,5L

Temps de séchage :

Au toucher : 30 mn

Complet : 3 h

Rendement en 1 couche par 1L :

± 8 m² selon porosité.

Nettoyage des Outils : Eau

Matériel : Rouleau poils mi-longs 5 à 8 mm) sur ciment et béton.

Rouleau laqueur sur fonds bloqués (ancienne peinture, sous-couche, béton très lisse).