



PLAFOND NOIR

SUBLIME AVEC ÉLÉGANCE VOTRE INTERIEUR



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Format : 2,5L
Aspects Mat Profond
Couleur: CARBONE

± 30m²
25L

La tendance des noirs, faux noirs et noirs colorés est un phénomène incontournable, de la mode à la déco !

La recherche de la singularité se fait de plus en plus audacieuse... après les murs, les plafonds n'échappent plus à la couleur ! Les noirs se colorent ou se blanchissent, comme Carbone, un faux noir actuel, d'un aspect mat profond et chaleureux.

Résultat couvrant & sans traces

Apporte une atmosphère intime & chaleureuse

Convient aussi sur les murs pour une déco tendance

Plafond noir, une solution déco



**RÉCHAUFFEZ
VOTRE
INTÉRIEUR**

NOIR CARBONE
enveloppe et apporte intimité
et originalité à votre intérieur



**METTEZ EN VALEUR VOS
HAUTEURS SOUS PLAFOND**

NOIR CARBONE
réduit la sensation d'espace
et donne du caractère
à vos plafonds

**SUBLIMEZ LES PETITS
ESPACES**

NOIR CARBONE
apporte du sens et donne une âme à
vos petites pièces





*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PERFORMANCES

Peinture à destination des murs & plafonds des pièces à vivre
Lavable
Application sans traces & haut pouvoir couvrant
Aspect mat profond qui masque les imperfections
Tendu parfait après séchage

DESTINATION

Idéal pour décorer plafonds et murs des pièces à vivre de la maison: séjour, salon, chambre, couloir...

PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à peindre doit être propre, sain et sec.

- Sur support neufs : Sur plaques de plâtre, plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquez la sous-couche universelle V33.
 - Sur support déjà peints : Lessivez et rincez soigneusement. Éliminez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez (sur enduit, appliquez une sous-couche).
 - Sur plafonds tachés : Traitez systématiquement l'origine de la tache puis lessivez. Appliquez de préférence la peinture Plafond Taché V33. Plafond noir recouvrira les plafonds jaunis et présentant des taches légères.
- *Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

APPLICATION

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

- Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
- Appliquez la peinture par surface d'1m2 environ pour éviter les traces de reprise.
- Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes puis croisez les passes.
- Terminez dans le sens de la lumière pour un résultat impeccable.

CONSEILS

PLAFOND NOIR s'applique en 2 couches pour un résultat parfait. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.



Fabricant de qualité de vie

FABRIQUÉ
EN FRANCE