

**IDÉAL POUR CRÉER UN
EFFET MÉTAL FACILEMENT
SANS SOUS-COUCHE ET
ASSURE UNE PROTECTION
ANTI-ROUILLE.**

La superposition des produits Effet Métal Préparation et Effet Métal Finition vous permet de créer des effets métaux vieillis en donnant profondeur et relief à différents types de matériaux.

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE DURABLE

**RÉSISTANCE
CHOCs,UV,INTEMPÉRIES**

PROTECTION ANTI-ROUILLE

NUANCIER

3 teintes · 1 aspect



Fonte
Brûlée



Métal
rouillé



Argent
vieilli



**Préparation 0,5L
Finition 0,25L**



FABRICATION JURA



SUPPORTS

- BOIS : bruts, déjà peints, vernis, lasurés ou à rénover.
- PLASTIQUE, PVC, VERRE, CÉRAMIQUE, TERRE CUITE
- MÉTAUX BRUTS : neufs, rouillés, alu, galva, zinc, cuivre.
- MÉTAUX DÉJÀ PEINTS : en bon état ou à rénover.

Ne s'applique pas sur le mobilier de jardin et les pots de fleurs en plastique, les bois huilés ou cirés..



TEMPS DE SÉCHAGE

8h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU spécial solvant
ROULEAU
PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI - Étape 1 : Préparation

PRÉPAREZ

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

• **SUR BOIS** : Bruts ou déjà lasurés, peints ou vernis : poncez soigneusement au grain 150 et dépoussiérez. Sur bois exotique brut : dégraissez à l'acétone. Avec une finition abîmée : poncez à blanc et dépoussiérez.

• **SUR FER** : - Neuf : dégraissez à l'acétone.

- Rouillé : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.

- Déjà peint : poncez soigneusement au grain 150 et dépoussiérez.

• **SUR PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE-CERAMIQUE-VERRE** :

Égrenez au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin) puis rincez. Sur galva, laissez vieillir 6 mois avant mise en peinture.

APPLIQUEZ

La Préparation est une peinture qui donne la texture et la couleur de fond de l'effet. Elle est à appliquer avant la Finition de l'effet métal choisi. Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans vent.

• Mélangez le produit avec une baguette longue et large puis laissez reposer quelques minutes avant application.

• Appliquez en 2 couches de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes.

• Laissez sécher 8h et recouvrez avec la Finition Effet Métal selon la méthode adaptée.

BON À SAVOIR

• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 6 ANS

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement/remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).

SUPPORTS

- BOIS : bruts, déjà peints, vernis, lasurés ou à rénover.
 - PLASTIQUE, PVC, VERRE, CÉRAMIQUE, TERRE CUITE
 - MÉTAUX BRUTS : neufs, rouillés, alu, galva, zinc, cuivre.
 - MÉTAUX DÉJÀ PEINTS : en bon état ou à rénover.
- Ne s'applique pas sur le mobilier de jardin et les pots de fleurs en plastique, les bois huilés ou cirés..



TEMPS DE SÉCHAGE

8h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 12 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU spécial solvant
ÉPONGE a choisir en fonction de l'effet métal



NETTOYAGE DES OUTILS WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI - Étape 2 : Finition

APPLIQUEZ

La Finition Effet Métal est à appliquer après la Préparation de l'effet métal choisi. Lorsque la base de préparation est sèche, appliquez la finition. Mélangez le produit avec une baguette longue et large puis laissez reposer quelques minutes avant application. Appliquez sur un support bien préparé. Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans vent.

- **Pour les effets Fonte Brûlée – Argent Vieilli** : prélevez très peu de peinture avec un pinceau à poils souples et essuyez l'excédent sur un journal car il est important d'avoir très peu de peinture pour réussir l'effet. Appliquez la patine en lissant afin de déposer un voile de couleur par endroit. Essuyez le pinceau et revenez en lissant pour adoucir plus ou moins les contrastes.
- **Pour l'effet Métal Rouillé** : prélevez très peu de produit avec une éponge, une brosse à pocher ou un pinceau à poils très souples. Essuyez l'excédent sur un journal car l'outil doit être très peu chargé. Tamponnez le support en appuyant plus ou moins pour obtenir un aspect irrégulier. Répétez l'opération si nécessaire pour obtenir l'effet voulu. N'hésitez pas à revenir sur une zone déjà traitée, cela accentuera l'aspect irrégulier et apportera du contraste. Pour un effet plus subtil, finissez en tamponnant les zones avec un chiffon.

BON À SAVOIR

- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- L'aspect final est obtenu après 15 jours de séchages.
- Retirez un maximum de vernis des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 6 ANS

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement/ remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).