

## LA PEINTURE AÉROSOL POUR LA SIGNALISATION DE LONGUE DURÉE ET LE BALISAGE DE CHANTIERS.

Résistante jusqu'à 12 mois,  
elle s'applique par tous les  
temps.

### APPLICATION FACILE

- Buse 360+ multidirectionnelle
- Séchage rapide
- Ultra couvrante

### POLYVALENTE

- Haute adhérence même sur surfaces humides
- Par tous temps : froid, chaud
- Résiste aux passages et aux intempéries jusqu'à 12 mois (en fonction du support et des conditions climatiques)



### NUANCIER

3 teintes · 1 aspect



Vert



Rouge



Jaune

FABRICATION JURA



MAT

0,5L



## SUPPORTS

Intérieur et extérieur

S'applique sur toutes les surfaces type : bitume, béton, gravillons, bois, métal, plastique, herbe, terre, neige...



### TEMPS DE SÉCHAGE

10 MIN COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 5 m<sup>2</sup>

## MODE D'EMPLOI

### APPLIQUEZ

*Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé.  
Conditions idéales d'application : entre -5° et 50°C sans pluie.*

1. Retirez le capot à l'aide d'un tournevis.
2. Secouez l'aérosol pendant 1 minute.
3. Tenez l'aérosol dans n'importe quelle position en respectant une distance de 15cm avec la surface à peindre.
3. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support. Veillez à bien enrober les angles et les arêtes.
4. Après application il n'est pas nécessaire de purger la buse.

### BON À SAVOIR

- Pour homogénéiser votre teinte et garantir l'application optimale, secouez la bombe jusqu'à entendre la bille de mélange puis continuez pendant 1 minute. Secouez-la également régulièrement pendant l'application.
- Peut s'effacer rapidement avec de l'eau chaude ou de l'acétone.
- Peut s'effacer rapidement avec de l'eau chaude ou de l'acétone.
- Après utilisation ne pas jeter dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement