

LA LAQUE PROFESSIONNELLE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

BLANC GLYCÉRO offre une finition laquée de qualité professionnelle pour toutes vos boiseries, neuves ou à rénover.

COUVRANTE ET GARNISSANTE

Recouvre parfaitement les boiseries et enrobe les arrêtes

TENDU IMPECCABLE

Temps de séchage allongé pour des reprises faciles et un travail sans traces

IDÉALE SURFACES DIFFICILES ET EXPOSÉES

Lessivable et résistante aux chocs et taches

NUANCIER

1 teinte · 3 aspects



Blanc · MAT



Blanc · SATIN



Blanc · BRILLANT



2,5 L · 5 L · 10 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Boiseries intérieures et extérieures, métal, plastique

Idéale dans toutes les pièces et sur les surfaces sollicitées (rampes d'escaliers, portes et huisseries, plinthes, moulures, volets...)



TEMPS DE SÉCHAGE

6H AU TOUCHER
12h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU PLAT SPÉCIAL GLYCÉRO,
ROULEAU POILS MI-LONGS 9-12MM,
ROULEAU LAQUEUR



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait.

• SUR FONDS BRUTS :

Avant mise en peinture, poncez les angles et arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.

• SUR BOIS ET DÉRIVÉS (panneaux de particules...) :

Poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• SUR BOIS EXOTIQUES :

Dégraisser à l'acétone au préalable et appliquez la Sous-couche Bois Exotiques V33.

• SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :

Grattez les parties non adhérentes. Poncez légèrement, dépoussiérez .

• SUR MÉTAL NEUF :

Dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

• SUR MÉTAL ANCIEN :

Éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

- Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.
- Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite).
- Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

BON À SAVOIR

- Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.
- N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.