

**LA SOLUTION POUR
PRÉPARER AVEC SOIN
VOS SURFACES
ANCIENNES ET ABÎMÉES**

**UNIFORMISE LA
TEINTE DU BOIS**

Régule la
porosité des
fonds absorbants

**MASQUE LES
DÉFAUTS DU BOIS**

Masque les bois
extérieurs abîmés et
noircis par les intempéries

**COMPATIBLE TOUTES
LASURES**


Peut être recouverte avec
tous types de lasure,
acrylique ou glycéro

NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



**Aspect
Bois Blanc**



0,5 L · 2,5 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Idéale sur boiseries extérieures anciennes : volets, fenêtres, clôtures, portes...

Convient sur bois nus, abîmés et noircis.




TEMPS DE SÉCHAGE

4h TEMPS DE SÉCHAGE COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 8m² FINI EN 1 COUCHE



OUTILS PINCEAU



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est une étape obligatoire. Les surfaces doivent être propres, sèches, non grasses, sans résine et sans écaïlle.

• BOIS VIEILLIS BRUTS :

Grattez les parties non adhérentes, égrenez et dépoussiérez.

• BOIS ANCIENNEMENT LASURÉS (acrylique ou glycéro) :

Grattez les parties non adhérentes, égrenez et dépoussiérez. Traitez préalablement votre support avec le Traitement Bois Multi-Usages V33, pour mieux le protéger.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C par temps sec, à l'abri du soleil.

- Mélangez votre sous-couche avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser.
- Appliquez au pinceau en une à deux couches selon la porosité du bois.
- Laissez sécher 4h avant d'appliquer directement la finition. Égrenez la première couche de finition avant d'appliquer la deuxième.

BON À SAVOIR

- Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet www.v33.fr
- Pour un meilleur résultat esthétique, préférez une lasure tons bois en évitant les teintes trop claires. L'application d'une lasure couleur n'est pas recommandée.
- Ce produit ne convient pas pour recouvrir un bois lasuré récemment et dont la couleur foncée ne vous donne pas satisfaction. Il est préférable dans ce cas de poncer le support pour retrouver un bois clair.
- Retirez un maximum de ce produit des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.