

LA PEINTURE POUR APPUIS DE FENÊTRE, SEUILS DE PORTE...


APPLICATION FACILE

- Sans sous-couche
- Sans coulure ni projection
- Séchage rapide en 3h
- Texture garnissante et pouvoir opacifiant élevé

HAUTE PROTECTION

- Haute résistance aux chocs, rayures et frottements : pots de fleurs, volets, portes, passage piétonnier...
- Protection anti-UV pour une tenue longue durée des couleurs
- Barrière protectrice contre les agressions climatiques, salissures et encrassement
- Imperméable et lessivable pour un nettoyage facile du support

BARRIÈRE PROTECTRICE contre humidité, pluie et UV



FILM LESSIVABLE résiste aux chocs et frottements



FABRICATION JURA

NUANCIER

4 teintes · 1 aspect



Meulière
Nuance 2024



Ton Pierre
Nuance 2024



Blanc



Anthracite
RAL 7016

SATIN

1 L · 2,5 L

SUPPORTS

Tous supports de maçonnerie, appuis de fenêtres, seuils de portes, couvre-murs, dessus de muret... qu'ils soient :

- bruts ou déjà recouverts d'une ancienne peinture
- lisses ou à reliefs plus ou moins prononcés
- Ciment, béton, parpaings, briques, pierres, dalles extérieures.



TEMPS DE SÉCHAGE

3h ENTRE 2 COUCHES
6h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 8 m² en 1 couche
+/- 4 m² en 2 couches



OUTILS

Rouleau à poils mi-longs (5 à 8 mm) sur ciment et béton. Rouleau laqueur sur fond bloqué (ancienne peinture, sous-couche, carrelage). Pinceau pour les angles et les coins.



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Étape essentielle à la bonne tenue de la peinture. Le support doit être propre, sec et non gras.

SUPPORTS BRUTS :

- Ciment / béton brut / pierres et dalles extérieures : lessivez à l'aide du Shampooing Sol Ciment-Béton V33.
- Ciment / béton neuf : attendez 3 mois avant de peindre.

SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

- Enlevez la peinture non adhérente. Lessivez. Dépoussiérez la surface puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans vent.

Remuez la peinture avant emploi avec une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

Appliquez la peinture en deux couches sans dilution pour les supports déjà peints. Pour les supports bruts, diluez la 1^{re} couche à 5% puis la 2^e couche non diluée.

Laissez sécher 3 heures entre couches.

BON À SAVOIR

- En cas d'entretien ou de rénovation, une couche peut suffire.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- **Délai de remise en service : Usage piétonnier : 12h / Pose d'objets lourds : 24h**
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes ou les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 12 ANS

Sur les types de supports définis ci-contre, dans le respect du mode d'emploi V33.

La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).