

VOTRE ALLIÉ POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

Le Décapant GEL
EXPRESS® Spécial Fer
décape facilement et en
profondeur sur plusieurs
couches.

EFFICACE

Remise à nu des supports
ferreux ou non ferreux.
Empêche l'apparition de
rouille sur le métal même
par temps humide.

PERFORMANT

Décape plusieurs couches de
peintures, sous-couches,
antirouilles et vernis.

APPLICATION FACILE

Texture gélifiée : ne coule pas



FABRICATION JURA



0,25L . 0,5L . 1L

MODE D'EMPLOI

DÉCAPANT GEL EXPRESS®

SPÉCIAL FER

SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous types de supports
ferreux et non ferreux

Décape peintures, sous-
couches, antirouilles et vernis



TEMPS DE SÉCHAGE

5min à 50min



RENDEMENT AU LITRE

+/- 4m²



OUTILS

PINCEAU, SPATULE, BROSSSE,
LAINE D'ACIER n°2



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U
T I È D E

	Vernis, peinture acrylique	Vernis, peinture glycéro
2 couches	5 min	20 min
4 à 6 couches	15 min	50 min

APPLIQUEZ

- Agitez le bidon avant emploi et équipez-vous de gants et de lunettes de protection.
- Appliquez au pinceau une couche épaisse qui vous garantit un résultat optimal.
- Laissez agir le décapant de 5 min à 50 min selon le nombre de couches à décapier. Si après quelques minutes de pose, la surface paraît sèche, réappliquez du décapant.
- Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), un grattoir ou laine d'acier.
- Rincez à l'eau tiède avec une brosse dure.
- Laissez sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 25°C sans pluie et sans vent. Faites un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

BON À SAVOIR

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1^{re} application, réappliquez une couche de décapant et augmentez le temps d'action.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité du produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.
- Un décapant chimique n'aura pas d'action sur une peinture ou un vernis bi-composant.
- Retirez un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.