



FABRICATION JURA

VOTRE ALLIÉ POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

Le Décapant GEL EXPRESS®
Spécial Bois décape
facilement et en profondeur
sur plusieurs couches.

EFFICACE

Remise à nu des bois
européens et exotiques.
N'altère pas les bois
fragiles ou anciens, ne
noircit pas le bois.

PERFORMANT

Décape plusieurs couches de
peintures, vernis, lasures et
vitrificateurs (à l'exclusion des
revêtements à 2 composants).

APPLICATION FACILE

Texture gélifiée: ne coule pas



0,25L . 0,5L . 1L . 2L

SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous types de bois européens et exotiques

Décape peintures, vernis, lasures et vitrificateur (à l'exclusion des revêtements à 2 composants)



TEMPS DE SÉCHAGE

5min à 1h45



RENDEMENT

AU LITRE

+/- 4m²



OUTILS

PINCEAU, SPATULE, BROsse,
LAINE D'ACIER n°2



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U
T I È D E

MODE D'EMPLOI DÉCAPANT GEL EXPRESS® SPÉCIAL BOIS

	Vernis, peinture, lasure Acrylique	Vernis, lasure, vitrificateur Glycéro	Peinture glycéro
2 couches	5 min	30 min	70 min
Multi-couches	15 min	60 min	1h45

APPLIQUEZ

- Agitez le bidon avant emploi et équipez-vous de gants et de lunettes de protection.
- Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse garantit un résultat optimal.
- Laissez agir le décapant de 5 min à 1h45 selon le nombre de couches à décaper.
- Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), un grattoir ou laine d'acier.
- Rincez à l'eau tiède (sauf bois tannique) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- Laissez sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faites un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

BON À SAVOIR

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1^{re} application, réappliquez une couche de décapant et augmentez le temps d'action.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité du produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.
- Un décapant chimique n'aura pas d'action sur une peinture ou un vernis bi-composant.
- Retirez un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.