HUILE HAUTE protection

ANTI-TACHE ANTI-GRAISSE

EFFET PERLANT

- **Aspect : MAT**
- **Formats : 1L**
- **Rendement : ± 12 m²**

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

APPLICATION FACILE
AU ROULEAU OU PINCEAU
SANS ESSUYAGE
ET SANS LISSAGE

CARACTÉRISTIQUES
- Application sur tous types de bois extérieurs (chaises, tables, bains de soleil, bancs, jardinières, coffres…) en teck, bois exotiques ou pin.
- Durable, protège des UV, eau, taches et graisses.
- Préserve le contact avec le bois et son aspect naturel mat.

PRÉPARATION
Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec. Le bois doit être nu, propre et sec.
- **BOIS BRUT OU HUILÉ :** poncez légèrement au papier de verre fin 240 et dépoussiérez.
- **BOIS VERNIS OU LASURÉ :** poncez jusqu'à retrouver le bois brut et dépoussiérez.

APPLICATION
Bien agiter avant emploi.
1- Appliquez généreusement la première couche d'huile à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau à poils courts (3 à 5 mm) de façon à bien imprégner le bois. Ne pas essuyer.
2- Laissez sécher 4 heures.
3- Appliquez une deuxième couche toujours sans essuyer.

CONSEIL V33
- *L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du bois.*

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.