



# HUILE PARQUETS NATURELLE



## HUILE DE TUNG

Nourrit & Protège  
le bois

Incolore  
Mat

Miel

Chêne  
Fumé

Gris  
patiné

Blanc



## PERFORMANCES

A base d'huile naturelle de Tung, sélectionnée pour son excellente résistance et sa dureté, l'HUILE NATURELLE V33 est idéale pour la protection et l'entretien des parquets et escaliers en bois.

- Réhausse et valorise la beauté naturelle du bois ainsi que son aspect mat et chaleureux.
- Nourrit le bois et le protège des rayures, des taches et de l'eau.
- Non grasse.
- Compatible avec les bois européens (chêne, pin...) et exotiques (teck, merbau...).

### DESTINATION

S'applique sur les parquets et escaliers intérieurs en bois.

### PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUT OU HUILÉ** : poncer légèrement au papier de verre grain fin et dépolisier.
- **BOIS VITRIFIÉ** : poncer pour revenir au bois brut et dépolisier.
- **BOIS CIRÉ** : décirer à l'aide d'un décireur. Laisser sécher. Poncer et dépolisier.



### APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

1. Remuer l'huile avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2. Appliquer la 1<sup>ère</sup> couche à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau poils ras et laisser pénétrer.
3. 30 mn après, retirer l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux afin d'obtenir un aspect mat uniforme.
4. Laisser sécher 12h.
5. Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche plus fine que la 1<sup>ère</sup>. 30 mn après, retirer à nouveau tout l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
6. Laisser sécher 24h.
7. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils à l'eau tiède savonneuse.
8. **Eliminer les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé. Risque d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.**

### ENTRETIEN

- En cas d'usure locale ou d'accidents (rayures, brûlures...) : égrener localement au papier de verre grain fin, dépolisier puis appliquer l'huile au pinceau et essuyer. Laisser sécher 12h. Renouveler l'opération si besoin.
- En cas de rénovation complète : égrener légèrement au papier de verre grain fin, dépolisier puis appliquer 1 à 2 couches d'huile comme pour une première application.

### CONSEILS

- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- Application sur bois poreux (hêtre, sapin...) : pour savoir si le bois est poreux, faire couler quelques gouttes d'eau dessus. Si ces dernières sont immédiatement absorbées, il est recommandé d'appliquer une 3<sup>ème</sup> couche d'huile de la même manière que les 2 premières.
- Entretenir régulièrement les parquets sans attendre qu'ils ne deviennent ternes ou blancs.
- La teinte obtenue peut varier en fonction des essences de bois. Faire un essai sur une partie non visible du bois.