



DécoLAB Cuisine & BAIN



Une peinture hautes performances, à l'épreuve du quotidien

30mn Sec au toucher

12h Séchage complet

Eau Nettoyage des outils

0,75L – 2L



100% IMPERMÉABLE
TECHNOLOGIE AQUASTOP®

- Haute résistance graisses et humidité.
- Ultra lessivable.
- Tendu parfait.

V33 SA - B.P.1 - F-39210 Domblans - Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Nuancier – aspect satin

Blanc

Gris perle

Gris galet

Gris bleuté

Roche

Rose poudré

Bleu profond

Vert tendre

Gris cendre

Beige lin

Kaolin



DécoLAB

CUISINE & BAIN

LE MATÉRIEL:



Pinceau à recharger



Baguette large ou mélangeur



Rouleau à poils mi-longs
9 à 12mm murs et boiseries

PRÉPARATION

Peinture destinée aux murs, plafonds, boiseries (portes, plinthes) et radiateurs.

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait impérativement avec un nettoyant à base de soude (alcalin; type St Marc). Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

- **Sur murs neufs ou sains:** sur plâtre, plaque de plâtre, béton, ciment et dérivés: dépoussiérez et appliquez la Sous-Couche Universelle V33.
- **Sur murs déjà peints:** lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de verre pour éliminer les parties non adhérentes afin d'assurer un bon accrochage de la peinture.

APPLICATION

1. Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, mélangez la peinture pendant plusieurs minutes avec une baguette large.
2. Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à recharger. Répartissez de manière homogène la peinture sur le rouleau. Appliquez la par bandes, puis croisez les passes. Préférez travailler de petites surfaces (de 0,5m² à 1m²) pour éviter les traces de reprise.
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Ne vous arrêtez pas au milieu d'un panneau et ne revenez pas sur la peinture en cours de séchage. Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essayez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau. Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.