



FABRICATION JURA



LE VERNIS ANTI-DÉRAPANT POUR UNE TOTALE SÉCURITÉ SUR SOLS EXTÉRIEURS LISSES

MICRO-GRAINS ANTI-GLISSE

Renforce la fonction anti-glisser sur sols lisses et secs en extérieur, de type ciment, béton, carrelage, pavé, pierre.

HAUTE RÉSTANCE

Excellente adhérence.
Imperméable et anti UV.
Testé par un laboratoire indépendant selon la norme NF EN 165 (tet effectué pieds nus)

FACILE

Ne dénature pas le support
Incolore, ne jaunit pas
Séchage rapide

0,75 L . 2,5 L

SUPPORTS

Toute surface lisse, de type peinture de sol, ciment, béton, carrelage, pavé, pierre...

Idéal en extérieur sur sols lisses et glissants : escaliers, terrasses extérieures.



TEMPS DE SÉCHAGE

3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 12 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPAREZ

Le support doit être propre, sec, dégraissé et non farinant.

Sur supports bruts :

- Béton neuf : Laissez sécher 3 mois avant peinture. Sur ragréage, testez l'adhérence sur une petite surface.
- Ciment / béton brut : Dégraissez à l'aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33.
- Carrelage : Rincez pour éliminer les produits d'entretien. Lessivez au Shampooing Actif Ciment-Béton V33, faites un ponçage au grain 80 puis dépoussiérez.

Sur supports déjà peints :

Lessivez. Poncez à l'abrasif gros grain et éliminez les parties non adhérentes. Dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C par temps sec et hors courant d'air.

- Remuez avant chaque utilisation à l'aide d'une baguette longue et large afin d'obtenir un mélange homogène et déposer une concentration suffisante de micro-grains à l'application.
- Appliquez en une couche. Sur supports poreux, une 2^e couche peut être nécessaire.
- Laissez sécher 3 heures entre couches.

- Délai de remise en service de la surface pour un usage piétonnier: 12h

BON À SAVOIR

- Système anti-glisse non adapté aux rebords de piscine.
- Ne convient pas sur un support huilé ou ciré.
- Retirez un maximum de vernis des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,...afin d'éviter un rejet dans l'environnement.