

## LA LAQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

Les qualités d'une glycéro et les avantages d'une peinture à l'eau. Très adhérente et résistante, la LAQUE HAUTE PERFORMANCE apporte un rendu parfait et une finition haut de gamme aux surfaces et pièces sollicitées. Sa formule à l'eau offre une application facile et un blanc éclatant durable.

### HAUTE ADHÉRENCE

Sur tous les murs, meubles, portes, plinthes, radiateurs, mélaminé, PVC, anciennes glycéros.

### HAUTE RÉSISTANCE

Aux chocs, frottements, lustrages, lessivages et taches..  
Aux UV et intempéries pour un usage extérieur.

### HAUTE ESTHÉTIQUE

Blanc éclatant non jaunissant. Résultat parfait, lisse et sans trace.

## NUANCIER

1 teinte · 2 aspects



**Blanc . SATIN**



**Blanc . VELOURS**



3 L · 10 L



FABRICATION JURA




## SUPPORTS

- Intérieur / Extérieur
- Murs, portes, plinthes, fenêtres, moulures, radiateurs.
- Toutes surfaces sollicitées : rampe d'escalier, encadrement de porte...
- Boiseries extérieures : portes, fenêtres, volets...
- Idéale dans toutes les pièces : cuisine, salle de bains, montée d'escalier, couloir, séjour, chambre...



### TEMPS DE SÉCHAGE

1H AU TOUCHER  
6h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 12-14mm OU PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



### NETTOYAGE DES OUTILS E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

- **SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :**
  - Sur plaques de plâtre, enduits, papier à peindre : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.
  - Sur bois et dérivés, portes isoplans et postformées : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.
- **SUR ANCIENNES PEINTURES ET SURFACES LISSES** (meuble peint/vernis, mélaminé, PVC...) : lessivez avec une lessive à base de cristaux de soude, rincez, séchez. Puis poncez et dépoussiérez.
- **SUR MÉTAUX BRUTS** neufs ou anciens : dégraissez, éliminez les parties rouillées si nécessaire puis appliquez la Sous-couche Multi-Matériaux V33.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

- Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.
- Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite).
- Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

## BON À SAVOIR

- Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet [www.v33.fr](http://www.v33.fr)
- Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.
- N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.
- Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.
- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.