

VX401

Vernis INTERIEUR

Meubles, lambris

- Formule Gel anti-coulures.
- Haute dureté : résiste à l'eau, aux produits ménagers, à l'abrasion.
- Garnissant, tendu parfait.

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Incolore + teintes satiné – mat

Viscosité : gel onctueux

Densité : 1,02+/- 0,02

Type de résine : Acrylique

Conditionnement : 0,5 L - 1L – 2,5L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : Brosse / Spalter / rouleau poils courts / Pistolet

Consommation : 10 à 12 m² /L en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 30 mn.

Recouvrable : 2h

Complet : 12 heures

Nettoyage du matériel: eau, immédiatement après usage.

CONSEIL PRO :

Pour une finition parfaite, avant de vitrifier, utiliser un fond dur PX302 ou PX303 afin d'isoler le support et de durcir les fibres du bois.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FONCTIONS

Vernis de qualité ébénisterie recommandé pour la décoration et la protection des meubles et bois intérieurs.

Excellente adhérence sur toutes essences de bois et dérivés (contreplaqués, mélaminés...).

Excellente résistance aux chocs, aux rayures et aux U.V.

Protège des taches et des rayures.

Formule Anti-goutte pour une application facile sans coulures.

Garnissant, tendu parfait.

Grand confort d'application : faible odeur, séchage rapide.

ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

PROCONFORT : Une formule phase aqueuse qui allie haute performance et confort d'utilisation. Un produit plus respectueux de l'environnement et de votre cadre de vie.

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR: Pour renforcer la qualité de l'air intérieur et la protection de la santé des consommateurs, formule à très faible émission de COV : classée A+.

FDES : fiche de données environnementales et sanitaires disponible sur demande.

MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

- Sur bois anciens :

Décaper les anciens vernis, poncer et dépoussiérer soigneusement.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs :

Préparation du support & mise en teinte.

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

Application

Prêt à l'emploi. Remuer le produit avant emploi.

Appliquer 2 à 3 couches régulières.

Egrener légèrement entre les couches au papier de verre (grain 150-180), puis dépoussiérer.

Application au rouleau ou au pistolet possible sur grandes surfaces.

Entretien

La rénovation sur VX401 vernis intérieur sans odeur se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com