



# Cecil

PROFESSIONNEL



## AX NET

### DEGRISEUR

#### DEGRISEUR CECIL PROFESSIONNEL – TOUS BOIS

- Eclaircit les bois noircis par les UV
- RAVIVE LES BOIS et supprime les taches de rouille
- Prêt à l'emploi

#### DESTINATIONS

Extérieur

#### SUPPORTS

Portes, volets, bardages, terrasses...

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Viscosité** : gel
- **Aspect du film** : incolore
- **Densité** : 1.03 +/- 0,03
- **Matières actives** : acide oxalique
- **Ph** : acide

Retirer un maximum de dégriseur des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- **Matériel d'application** : Spatule, pinceau
- **Consommation** : 6 à 7 m<sup>2</sup>/L en 1 couche
- **Ne pas laisser sécher**
- **Nettoyage du matériel** : Eau, immédiatement après usage
- **Stockage** : Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- **CRAINT LE GEL**

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

## FONCTIONS

Nettoie, dégrise et ravive les bois tachés et noircis par le soleil et les intempéries sans décolorer.

Supprime toutes les taches, excellente action sur la rouille.

Gel anti-coulures en phase aqueuse.

S'utilise sur tous types de bois extérieurs : portes, volets, bardages, terrasse, écrans...

A noter : Gel en phase aqueuse, attention aux essences de bois sensibles à l'eau comme le châtaignier, le chêne...

## CONSEIL PRO

*Le relevage de fibres sur certains bois peut nécessiter un léger ponçage avant*

## MODE D'EMPLOI

APPLICATION	ENTRETIEN
Appliquer au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière sur le bois. Laisser agir 5 à 10 minutes (ne pas laisser sécher).	Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher. Le relevage de fibres sur certains bois peut nécessiter un léger ponçage avant l'application d'un produit de finition. Refermer hermétiquement l'emballage après usage.
Les "boues" de nettoyage s'éliminent avec une spatule ou une brosse de nylon. Pour les bois très sales, renouveler l'opération.	

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

*\*Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33  
BP1 – 39210 DOMBLANS  
Service technique 03 84 35 01 11  
[www.cecil.fr](http://www.cecil.fr)