

**UNE PEINTURE POUR TOUT,  
UNE PEINTURE POUR TOUS !**

**APPLICATION FACILE**

Sans sous-couche  
Séchage rapide

**MULTI-ADHÉRENCE, MULTI-USAGES**

- Tous bois / Tous métaux / PVC  
- Neuf ou rénovation :  
compatible avec anciennes  
finitions acryliques ou glycéro

**PERFORMANTE**

Garantie 8 ans.  
Haute résistance intempéries, UV et chocs.



**NUANCIER**

22 teintes · 3 aspects



**SATIN · MAT\* · MÉTALLISÉ\*\***

**0,125 L · 0,4L · 0,5 L · 2 L**



**FABRICATION JURA**





## SUPPORTS

Fenêtres, volets, portails, clôtures, mobiliers, abris de jardin, objets... :

- En BOIS, MÉTAUX, PVC, ALU, GALVA, ZINC ou CUIVRE
- Bruts ou à rénover (déjà peints, lasurés, vernis)
- Sur supports extérieurs et intérieurs

Ne s'applique pas sur les plastiques souples, le nylon, le polypropylène, le polycarbonate et le plexiglas, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés.



### TEMPS DE SÉCHAGE

4h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 12 m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU  
ROULEAU

PISTOLET appliquez en 3 passes



### NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

#### • SUR BOIS BRUTS :

Poncez légèrement la surface, arrondissez les angles vifs et dépoussiérez. Sur bois exotiques bruts, dégraissez à l'acétone.

#### • SUR BOIS DÉJÀ PEINTS, VERNIS, LASURÉS... :

Retirez les anciennes finitions non adhérentes. Arrondissez les angles vifs par un léger ponçage. Lessivez, rincez et laissez sécher. S'il s'agit d'une ancienne peinture brillante ou satinée, poncez puis dépoussiérez.

#### • SUR MÉTAUX FERREUX BRUTS :

Éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez. Si le support est neuf, dégraissez à l'acétone, lessivez puis rincez. Sur une grande surface comme un portail, appliquez la Sous-couche anti-rouille ou Multi-Matériaux V33.

#### • SUR MÉTAUX PEINTS, PVC, ALU, ZINC, GALVA :

Lessivez soigneusement avec un nettoyeur à base de soude puis rincez. Poncez légèrement au grain 180 puis dépoussiérez. Sur galva, laissez vieillir 6 mois avant mise en peinture.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° sans vent. Remuez la peinture à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser. Appliquez de façon régulière, sans surépaisseur, et laissez sécher 4 heures. Poncez légèrement au grain 240 et appliquez la 2e couche.

## BON À SAVOIR

- Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.
- N'appliquez pas sur un support chaud/gelé et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lots.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Respectez le rendement indiqué sur l'emballage et refermez l'emballage après usage.
- Les propriétés finales sont obtenues après quelques jours de séchage.

## GARANTIE 8 ANS

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).