



INNOVATION
FINITION WOODTOUCH®

BARDAGES, VOILETS, ABRIS IMPRÉGNANT PROTECTEUR

8 ANS
GARANTIE

Pour des grandes surfaces exigeantes ou des surfaces très exposées



- Finition WOODTOUCH®
- Formats : 1L - 5L
- Rendement : ± 13m²/L



PERFORMANCES : PROTÈGE, ENTRETIENT et DÉCORE le bois

- **PROTECTION** : Micro-pénétrant, L'IMPREGNANT PROTECTEUR V33 interagit avec le support : en se fixant sur les pores du bois, il le consolide et laisse une protection de surface contre les UV et les intempéries.
Particulièrement recommandé pour les bois difficiles, il protège parfaitement de toutes les sollicitations extérieures néfastes :
 - **hydrofuge**, il résiste à la pluie et l'humidité;
 - **photoprotecteur, enrichi en anti-uv**, il protège durablement du soleil et des UV. Il évite au bois de grisailier ou de brunir.

DESTINATION

- BARDAGE, VOILETS, ABRIS (JARDIN, POOL-HOUSE, CAR-PORT ...)
- BOIS EUROPÉENS ET EXOTIQUES
- UTILISATION EXTÉRIEURE ET VERTICALE

PRÉPARATION

- Le bois doit être **PROPRE** et **SEC**.
- **IDÉAL SUR BOIS BRUTS OU NEUFS** : égrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer. Traiter préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOISERIES EXTERIEURES V33.
 - **RÉNOVATION POSSIBLE SUR BOIS DÉJÀ LASURÉS** : brosser pour éliminer au maximum les parties non adhérentes. Egrenier au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer. Choisir une teinte un ton au dessus de la teinte initiale du support.
 - **BOIS DURS ET/OU DIFFICILES (CHÊNE, CHÂTAIGNIER, MÉLÈZE...)** : diluer à 10% d'eau et appliquer une seconde couche non diluée.

- **DÉCORATION** : **sans film apparent**, il préserve l'aspect initial du bois. La finition WOODTOUCH® permet une nouvelle décoration moderne pour le bois à l'extérieur. Plus naturelle, elle laisse intact le toucher naturel du bois.

- **TEXTURE ANTI-GOUTTE** : dépose la juste quantité de produit sur le pinceau pour une application propre, sans coulure, sans éclaboussure même à la verticale ou en hauteur. Sa texture unique apporte une excellente glissance sous le pinceau et un vrai confort d'application.

- **ENTRETIEN FACILE** : **sans film apparent**, il permet un entretien encore plus facile et sans remise à nu du bois, en une seule couche.

APPLICATION

Conditions idéales d'application **entre 12°C et 25°C par temps sec et hors courant d'air.**

- 1 Remuer l'imprégnant protecteur avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- 2 Appliquer en **2 COUCHES** au pinceau ou au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau.
- 3 Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^e couche pour les teintes claires.



Incolore



Blanc



Sapin du Nord



Chêne clair



Mélèze



Bois grisé



Cèdre
argenté



Okoumé



Marronnier
cuivré



Bois torréfié