



# Cecil

PROFESSIONNEL



## TX MR

### Traitement ANTI-MERULE



#### TRAITEMENTS CECIL PROFESSIONNEL – Un niveau d'exigence élevé

- **HAUTE PERFORMANCE** : action radicale contre les champignons de pourriture cubique appelés MERULE.
- **ACTION RENFORCÉE** : à base de fongicide puissant, formulé à base d'une matière active avec un large spectre d'efficacité.
- **CONFORT D'APPLICATION** : avec une forte diffusion dans les maçonneries et sur tous les supports poreux, il est facilement émulsionnable et se mélange instantanément avec l'eau par simple brassage.

#### DESTINATIONS

Intérieur

#### SUPPORTS

Caves – Fondations



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Concentré émulsionnable à 10%.
  - **Viscosité** : fluide
  - **Odeur** : sans odeur gênante à l'application et après séchage.
  - **Aspect** : concentré, produit liquide incolore
  - **Composition** : Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (n°CAS 68391-01-5): 49,6%.
  - **A conserver sous clef et hors de portée des enfants**
- Retirer un maximum de traitement des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/ solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- SL - Concentré soluble.
- TP2: Traitement curatif des matériaux de construction.
- TP10: Traitement préventif des ouvrages de maçonnerie ou matériaux de construction.
- Matériel d'application : pistolet d'injection, pulvérisation
- **Nettoyage du matériel** : Eau
- **Consommation** :  
5L concentré = 50L solution = 10m<sup>2</sup> traités  
20L concentré = 200L solution = 40 m<sup>2</sup> traités
- **Durée de conservation** : 3 ans

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

## FONCTIONS

**TRAITEMENT des murs et fondations**, spécialement étudié pour une action radicale contre les **champignons de pourriture cubique appelé MERULE**.

**Fongicide puissant**, il est formulé, à base d'une matière active à **large spectre d'efficacité**.

Il présente une forte diffusion dans les maçonneries et sur tous supports poreux (béton, terre cuite...) et est stable en milieu alcalin pour une action longue durée.

**Concentré facilement émulsionnable**, il se mélange instantanément avec l'eau par simple brassage.

## CONSEIL PRO

*Avant tout traitement, il est impératif de supprimer toute cause d'humidité.*

## MODE D'EMPLOI

CONCENTRE A DILUER	PRESCRIPTION D'APPLICATION	APPLICATION
<p>Préparation :</p> <p>Utilisation à 10%</p> <p>5L concentré + 45L d'eau : 50L de solution</p> <p>20L concentré + 180L d'eau : 200L de solution</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>La mérule peut se développer dans tous les lieux confinés en situation d'humidité anormale et permanente ou proches d'une source d'humidité (remontées capillaires, fuites d'eau provenant d'une toiture, d'une canalisation, caves ou vides sanitaire non ventilés...). Elle se propage par développement de cordonnets et peut traverser les murs.</li></ul> <p>Les étapes de traitement sont :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Avant tout traitement, il est impératif de supprimer toutes sources d'humidité anormales et de prévoir une ventilation des lieux...</li><li>Supprimer tout revêtement des sols et planchers masquant les surfaces ( finition vernis, cire ou linoléum...).</li><li>Sur les murs, déposer des revêtements tels tissus, lambris. Mettre à nu les murs, par piquage des enduits ciments, chaux ou plâtre pour arriver aux murs. Brûler, si cela est possible, par chalumeau les murs et sols afin de détruire toute fructification et filament du champignon en surface.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Injecter le produit dans les murs et sols, tous les 30 cm en quinconce au 2/3 de l'épaisseur. Terminer par une application en surface par pulvérisation, badigeon.</li><li>Evacuer de tous les déchets liés au traitement conformément à la réglementation en vigueur.</li><li>Le traitement des bois (huisseries de portes, planchers...), est effectué par un produit de traitement fongicide, par injection puis application en surface</li></ul>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.**

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

*\*Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33  
BP1 – 39210 DOMBLANS  
Service technique 03 84 35 01 11  
[www.cecil.fr](http://www.cecil.fr)