

VOTRE MOBILIER EXTÉRIEUR SOUS HAUTE PROTECTION

Efficace, l'huile Haute Protection met durablement vos mobiliers en bois à l'abri des agressions de l'eau, des UV, des taches et des graisses.

HAUTE PERFORMANCE

Forte résistance aux taches et intempéries

RÉSULTAT PARFAIT

Des tons bois qui préserve l'aspect naturel du bois.

Des teintes opaques pour une application directe sur bois tachés, vieillis ou grisailés.

FACILE

sans essuyage.

NUANCIER

8 teintes · 1 aspect



Naturel



Gris fumé



Anthracite
OPAQUE



Chêne clair



Bois grisé



Noir carbone
OPAQUE



Teck



Teck brun
OPAQUE

MAT



1 L



FABRICATION JURA

SUPPORTS

Pour tous les mobiliers extérieurs: tables, chaises, bancs, transats, jardinières...

Sur tous types de bois: bois européens, teck ou bois exotiques, neufs ou anciens.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils ras 3 – 5 mm



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUTS / HUILÉS** : poncez légèrement au papier de verre fin (grain 240) et dépoussiérez.
- **BOIS VERNIS / LASURÉS** : poncez jusqu'à retrouver le bois brut et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C, par temps sec. L'aspect laiteux à l'application disparaît lors du séchage du produit.

- Bien agiter avant emploi
- Appliquez deux couches fines et régulières sans surépaisseur au pinceau ou au rouleau (poils ras 3 – 5 mm) en respectant le temps de séchage. Ne pas essuyer.

ENTRETIEN: lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage et brossage, appliquez une à deux couches d'huile.

BON À SAVOIR

- Le Naturel se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà huilés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du Dégriseur V33.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.
- Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- **ATTENTION : risque d'autocombustion.** Mouillez à l'eau les textiles et outils souillés par le produit et éliminez les dans un récipient hermétiquement fermé.