

LA SOLUTION IDÉALE POUR RAFRAICHIR UN PLAFOND

PLAFOND BLANC LUMINEUX
ravive votre pièce en
quelques coups de rouleaux
grâce à sa blancheur
éclatante et son application
facile.

GRAND CONFORT D'APPLICATION

Texture gélifiée qui s'étale sans
effort et sans couler

RÉSULTAT PROPRE ET NET

2 couches pour un blanc
éclatant.
Ne jaunit pas dans le temps.

REMISE EN SERVICE RAPIDE DE LA PIÈCE

Sans odeur gênante pour un
confort optimal.
Séchage rapide pour un chantier
plus court : 2 couches dans la
journée.

NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



Blanc · MAT



FORMAT ECO 3 L · 6 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Sur plafonds neufs ou anciens en bon état. Peinture adaptée aux grandes surfaces à peindre.

Idéale pour les pièces à vivre et de passage : salon, séjour, chambres, couloirs, entrée...



TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER
3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 10m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 12-14mm, PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

• SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur bois et dérivés** : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

• SUR PLAFONDS TACHÉS :

Traitez systématiquement l'origine de la tache puis lessivez. Appliquez de préférence la peinture Murs & Plafonds Fonds Difficiles V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Démarrez le plafond à proximité de la source de lumière naturelle.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez généreusement la peinture par zones d'1 m² en croisant les passes.

• Lissez au rouleau, toujours en direction de la source de lumière pour éviter toute trace.



* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

BON À SAVOIR

- Une couche supplémentaire est nécessaire pour obtenir un résultat impeccable.
- N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage...
- Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.